

**step**<sup>®</sup>

## Skridsikre vinyl

## Rengøringsvejledning

Slidlaget i **Surestep** PURvinylbelægningen indeholder karborundum og kvartspartikler. Det giver en moderat øget skridsikkerhed og frem for alt en særdeles slidstærk overflade sammenlignet med et normalt vinylgulv. Overfladen er forstærket med polyuretan PUR og er relativt plant, hvilket gør gulvet let at holde.

**Safestep, Safestep Grip og Safestep R12** er vinylgulve, som gennem deres indhold af karborundum-partikler og gennem yderstrukturen er beregnet til miljøer, hvor der kræves øget skridsikkerhed. Den øgede friktion indebærer, at de sædvanlige tørre og fugtige rengøringsmetoder ikke altid er tilstrækkelige. I stedet kan den daglige pleje udføres gennem støvsugning af tørre overflader eller ved svær tilsmudsning ved hjælp af kombinationsmaskine eller anvend børsterondel på maskinen.

Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 skal ikke overfladebehandles yderligere, eftersom gulvet da bliver mere glat og den ønskede skridsikkerhed dårligere.

### 1. Byggerengøring (fælles for alle Step produkter)

Det er vigtigt at fjerne al snavs og betonstøv fra dit nye gulv efter montering

- Fjern al løst snavs, rester, støv og grus ved at feje, støvsuge eller tørmoppe
- Vask gulvet med neutralt universal gulvrengøringsmiddel

Hvor det er relevant, f.eks. større eller meget snavsede områder, kan der anvendes en skuremaskine (150-300 o./min.) eller kombinationsmaskine med vaskerondel.

Tip: I tilfælde af cementstøv tilsættes evt. ca 2% citron- eller eddikesyre til vaskevandet for at pH-neutralisere det.

- Fjern det beskidte vand og skyl efter
- Lad gulvet tørre helt før brug
- Om nødvendigt kan gulvet tørres eller spraypoleres med skuremaskine og vaskerondel
- Gulvet er nu klar til brug, og der er ikke behov for yderligere behandling eller påføring af finish

### 2. Regelmæssig rengøring

#### Surestep

##### Manuelle rengøringsmetoder

- Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller fibermoppe
- Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
- Alternativt kan Monel imprægnerede fugtige mopper anvendes

#### *Maskinelle rengøringsmetoder*

Anvend i første omgang kombinationsmaskine og vaskemiddel og tilsæt neutralt universalrengøringsmiddel som Forbo Cleaner i forholdet 0,5 dl til 10 l vand.

#### **Safestep**

- Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller nylon skure moppe
- Fjern småpletter med Forbo Cleaner

#### *Maskinelle rengøringsmetoder*

Anvend i første omgang kombinationsmaskine/skuremaskine og en blød nylon vaskebørste og tilsæt neutralt universalrengøringsmiddel, som Forbo Cleaner, i forholdet 0,5 dl til 10 L vand.

### **3. Vedligeholdelse/grundrengøring**

#### **Surestep**

Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og genopretning af et tilfredsstillende udseende.

#### **Efter de følgende trin er gulvet igen klar til regelmæssig rengøring**

1. Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst snavs og skidt
2. Rengør gulvet med en kombinationsmaskine/skuremaskine med en vaskerondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring".

2

#### **Safestep**

- Skrub eller maskinvask gulvet. Den langsomt roterende skuremaskine skal være påmonteret børstehoved, og hvis gulvet vaskes manuelt anvendes skurepads/-nylon og en blanding af Forbo Cleaner tilsat vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre (32%)
- Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
- Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op

Ved svær tilsmudsning kan man lade en rengøringsopløsning virke på gulvet i nogle minutter før skuringen. Højtryksrensning er et alternativ til skuring, hvis det overskydende vand kan fjernes. Anvend ikke over 60 °C varmt vand.

#### **Alle Step produkter**

##### *Vådtrum*

I rum hvor vand forekommer regelmæssigt på gulvet, kan det forårsage kalkaflejringer, og der kan derfor med mellemrum være behov for rengøringsmidler med pH værdi på 3-5. Vådtrum skal udstyres med gummiskrabere, så vandstænk og spildt vand kan fjernes straks for at mindske kalkaflejringer på gulvet. Lad ikke gummiskraberen stå på gulvet eller hænge op mod en vinylvæg, da der let kan opstå misfarvning af gummi (migration).

## Pletfjerning

Pletter skal strakt fjernes, ellers kan visse pletter trænge ned i vinylbelægningen (såkaldt migration), og de kan derfor ikke fjernes. Dette gælder f.eks. asfalt, farvekridt, fotokopi-/print-toner, gummisålemærker, kuglepenne og skocremer. Også visse farvestoffer i vinylmætter, gummifødder, vognhjul, tryk på plastposer mm. kan give misfarvning, som ikke kan fjernes.

## Tips & tricks

Pletter forårsaget af:	Fjernes med
Chokolade, fedt, æg, kaffe, juice etc.	Neutral cleaner tilsat vand – se brugsanvisning
Asfalt, olie, gummi, sod	Grundrengøringsprodukter eller husholdningssprit
Farvepenne, læbestift	Husholdningssprit, viskelædder
Tyggegummi	Kølespray eller eventuelt is i plastikpose. Pletten krakelerer og skræbes forsigtigt bort, når den er tørret ordentligt
Stearinlys	Fjern størknet stearin forsigtigt. Placér absorberende papir på pletten og gub forsigtigt ovenpå med strygejern ved 70 °C
Rust	Let surt rengøringsmiddel pH 3-4
Brændemærker	Skrub forsigtigt med skuresvamp

Tør altid efter med en ren klud og skyl med rent vand efter pletfjerningen.

Forbo Flooring A/S frasiger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes forkert behandling efter anvendelse af kemiske produkter, som vi ikke har indflydelse på.