

RENGØRING OG VEDLIGEHOEDElse

OLIEREDE TRÆGULVE

GENEREL BESKRIVELSE

Denne instruktion beskriver, hvordan rengøring og vedligeholdelse af Junckers olierede trægulve udføres. Et Junckers trægulv leveres overfladebehandlet fra fabrik og er med få undtagelser klar til brug straks efter installation.

Trægulve udsat for hyppig rengøring

Trægulve udsat for meget hyppig rengøring med vand eller væskespild f.eks. i restauranter eller hotellobbyer anbefales ekstra beskyttelse med JunckersoliePleje før ibrugtagning.

Trægulve i moseeg

Olieret Moseeg bør altid beskyttes med JunckersoliePleje før ibrugtagning. Det skjuler mindre ridser, som kan være mere synlige på mørke træsorter.

Sortolierede trægulve

Sortolierede trægulve bør altid beskyttes med JunckersoliePleje, sort før ibrugtagning. Det skjuler mindre ridser, som kan være mere synlige på gulve leveret med sort olie.

Et olieret trægulv holder i generationer

Udføres regelmæssig pleje bevares det oprindelige udseende og gulvet sikres en levetid i adskillige generationer.

REGELMÆSSIG RENGØRING

I det daglige er det kun nødvendigt at støvsuge, feje eller aftørre gulvet med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent vand. På større arealer kan der med fordel anvendes en gulvvaskemaskine. Hold vanddosering på lavest mulige niveau.

Hvis gulvets overflade er meget snavset, anbefales det at tilsætte JunckersolieSæbe til vaskevandet. Find yderligere oplysninger nedenfor under supplerende information.

Utilsigtet vandspild skal straks fjernes. Trægulve tåler ikke længere tids påvirkning af vand.

Hvornår må man vaske et ny-olieret trægulv

Ny-olierede gulve bør ikke vaskes før olien er fuldt afhærdet. Tidligst efter 72 timer.

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

G 2.0
2021-01-22
Replacement of
2018-01-31

PLEJE AF OLIEREDE GULVE

Trænger gulvet til en let genopfiskning, anbefales Junckersoliepleje. Junckersoliepleje er en hurtigtørrende plejeolie, der genopfrisker udseendet, skjuler mindre ridser og beskytter gulvet. Find yderligere oplysninger nedenfor under supplerende information.

Når hele gulvet en gang er behandlet med Junckersoliepleje, kan samme plejeolie anvendes til pletvis vedligeholdelse i gangarealer og på særligt udsatte steder.

Hvornår er Junckersoliepleje ikke velegnet

Junckersoliepleje er ikke velegnet, hvis dele af den olierede overflade er slidt igennem til rent træ. Er dette tilfældet skal gulvet slibes let og behandles med Junckers Gulvolie. Find yderligere oplysninger nedenfor under supplerende information.

BESKYT GULVET MOD RIDSER OG VAND

Beskyt gulvet mod ridser ved at sætte filtdupper under stole- og bordben. Skift gerne filtdupperne ud hvert andet år, så de ikke slides igennem. Læg plastunderlag under skrivebordsstole på hjul.

Læg måtter i indgangspartier til beskyttelse mod smuds og vand, som bringes med ind over gulvet under fodtøj.

PLETFJERNING

Fjern så vidt muligt pletter straks. Indtørrede pletter er sværere at fjerne end friske.

- **Frugt, juice, mælk, fløde, te, sodavand, øl, vin, kaffe:** Fjernes med Junckers GulvSæbe.
- **Chokolade, fedtstof, olie, skosvæarte, hælemærker, tjære:** Fjernes med Junckers GulvSæbe eller terpentiner.
- **Tryksvæarte, blæk og læbestift:** Fjernes med Junckers GulvSæbe eller sprit.
- **Blod:** Fjernes med koldt vand.

BESKYTTELSE MOD FALDULYKKER

Et Junckers trægulv installeret i henhold til anvisning er som udgangspunkt skridsikkert, men væske som spildes og efterlades på overfladen vil gøre gulvet glat og skabe en risiko for faldulykker. Sørg derfor altid straks for at fjerne utilsigtet spild af væsker.

MIDLERTIDIG AFDÆKNING AF TRÆGULVE

Afdækning, hvor trykbelastning forekommer

Anvend trykfordelende plader. Den glatte side af pladen skal lægges mod gulvoverfladen. Er der risiko for spild af væsker, anbefales det at udlægge vandtæt afdækning oven på de trykfordelende plader.

Afdækning uden trykbelastning

Anvend afdækningsfolie, gulvpap eller lignende. Er der risiko for spild af væsker, anbefales det at anvende en vandtæt afdækning. Afdækningen skal udlægges helt glat og må ikke have forstærkninger på overfladen, som kan give trykmærker eller påtrykt tekst, som kan virke afsmittende.

Manufacturer:

Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

G 2.0
2021-01-22
Replacement of
2018-01-31

SUPPLERENDE TEKNISK INFORMATION

F 2.1 – Junckers GulvOlie, Klar og farvet

F 2.7 - Junckers OliePleje

F 14.6 Junckers Oliesæbe