

Professional A5

Vægumaling

- Høj dækkraft
- Ekstrem let at påføre
- God sammenflydning og overfladefinish
- Optimal til store flader med lysindfald

Produktbeskrivelse:

Professional A5 er en mat akrylmaling af høj kvalitet, beregnet til malebehandling af vægge og lofter af puds, beton, gipskartonplader, byggeplader, spartlede flader, glasvæv, mm., samt tidligere malede overflader.

Professional A5 giver en mat, fyldig og glat overfladestruktur og har gode reparationsegenskaber. Er velegnet til behandling i tørre rum, fx. stuer, værelser, kontorer og lignende opholdsrum.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemtørt (ensartet hvidtørt).

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks Spartel Grov, - Medium, - Fin.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodipers eller Professional Grund+.

Der færdigmales normalt 2 gange med Professional A5.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag.

Tilsmudsede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation.

Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk



TEKNISKE DATA:

Type: Acryldispersjon

Anvendelse: Inde

Glans: 5 - mat

Rækkeevne: 8-10 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genbehandling v. 23°C/50% RF: 2 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Vaskbarhed: Kl.2 iht. EN 13300

Tørstof: Vol %: 36

Vægtfylde: 1,49 kg/L

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/Baser: Base White (Hvid), SO500-N Lys Råhvid, SO502-Y, Nordsjøhvid, Base Clear

Emballage: 2,5 L, 10 L, 100 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3096 0003

VOC Indhold: EU grænseværdi (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid. For øvrige kulører kan værdierne variere.

Rev: Marts 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følger af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.