

# Professional P25

## Vægmaling



### Produktbeskrivelse:

Diffusionsåben, halvmat acrylmaling, der giver en robust og vaskbar overflade med høj slidstyrke og vejrbestandighed. Anvendes indendørs til overfladebehandling af lofter, vægge i både tørre og fugtige rum, fx. trafikerede gangarealer, kontor- og mødelokaler, køkkener, institutioner, industri, m.m., samt udendørs til mineralske facader af puds, beton, teglsten, kalciumsilikat- og cementfiberplader, samt på tidligere malede flader.

### Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemtørrt (ensartet hvidtørt). Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsnudsede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder.

Ujævnheder, huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, Spartel Medium eller Spartel Fin, indendørs. Udendørs anvendes egnet cementspartelmasse.

Indendørs: Ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional P25.

Udendørs: Ubehandlet puds, beton, cementfiberplader og teglsten grundes med Professional Mikrodispers. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional P25.

Udendørs malearbejde: Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 8 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

### Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage gentages forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk)



#### TEKNISKE DATA:

**Type:** Acryldispersjon  
**Anvendelse:** Inde og Ude  
**Glans:** 25 - halvmat  
**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer  
**Genbehandling v. 23°C/50% RF:** Efter 6 timer  
**Luft/Underlag temp:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Vaskbarhed:** Kl.1 iht. EN 13300  
**Fortyndning:** Vand. Max. 10 %  
**Farver/Baser:** Hvid, SO500-N Lys Råhvid, Råhvid, Base White, Base Clear  
**Emballage:** 2,5 L, 5 L, 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode (1993):** OO-1  
**Miljømærkning:**  
**VOC Indhold:** (kat. A/b): 100 g/l (2010). Indhold: max. 40 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid. For øvrige kulører kan værdierne variere.

Rev: marts 2022

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følger af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.