

Professional Vævgrunder

September 2014

Produktbeskrivelse

Professional Vævgrunder er en grundmaling med højt tørstofindhold og fyldeevne. Anvendes til grundning af glasvæv, glasfilt, samt fastsiddende tekstilvæv/-tapeter, der efterfølgende skal malebehandles.

* Prøvemal altid tekstilvæv/-tapeter på et mindre ikke synligt sted, for at se om det krymper eller vrider sig.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fastsiddende. For bedste resultat, grundmal med Professional Vævgrunder og færdigmal 2 gange med Nordsjö Professional Vægumaling. Alternativt kan der færdigmales med Professional Vævgrunder.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig grundingsmiddel fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Copolymer Dispersion

Anvendelsesområde: Indendørs

Rækkeevne: 2-5 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 5 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 5%

Standard Farver/Baser: Hvid

Emballage størrelse: 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/ø): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.