

# NO NOISE® GULVUNDERLAG

## NO NOISE® WOOD THERMOBOARD

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Gulvunderlag af naturlige træfiber plader. Pladen er lydisolerende, trinlydsdæmpende og udligner ujævnheder i undergulvet. Giver en god gangkomport. Anvendes som underlag under svømmende laminatgulve og trægulve. Wood Thermoboard har en tykkelse på 7 mm, så den kan anvendes under tæpper (T-kvalitet).



Varenr. 1130108 / DB-nr. 1827933

### SPECIFIKATIONER:

<b>Type:</b>	Gulvunderlag
<b>Densitet:</b>	260 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bæreevne:</b>	20 ton/m <sup>2</sup>
<b>Udligning af ujævnheder:</b> *)	Op til 3 mm
<b>Lydisolering/ Gennemslagslyd:</b> **)	Op til 19 dB
<b>Trinlydsdæmpning/ Rumklang:</b> **)	Op til 26%
<b>Egnet til gulvvarme:</b>	Ja
<b>Dimension:</b>	7x590x790 mm
<b>Pr. pakke:</b>	9,32 m <sup>2</sup>
<b>Palle:</b>	298,24 m <sup>2</sup>
<b>Montering:</b>	Lægges i forbandt
<b>Brandklasse:</b>	Efl iht. DIN EN 13501-1
<b>Miljø:</b>	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
<b>Bemærkning:</b>	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2021/4



**Wallmann** Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

