



Knudsen Kilen

Datablad Knudsen Terrassekile



Knudsen Terrassesystem er udviklet til opklodsning af terrasser med strøer af træ eller komposit. Systemet er UV resistent, frostsikkert og bliver ikke nedbrudt af vand. Med 1 sæt Knudsen Terrassekile opnår man en opklodningshøjde på 27-40 mm.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	8701832K / 2165915		
Indhold pr. kasse	100	stk.	
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Bredde / Længde bundkile	45 / 150	mm	
Højde	25	mm	På højeste sted
Farve	Sort		
Vægt	34	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Punktbelastning	760 - 2200	kg	Ved overlap på 35-100%
Fladebelastning	3.800 - 11.000	kg	Ved 5 opklodninger/m2
Forbrug pr. m2	5 sæt pr. m2		Ved terrasseopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på [LinkedIn](#)