

DALAPRO[®]

ROLL MAX

Svanemærket færdigblandet rullespartelmasse med høj fyldningsevne.



En grå rullespartelmasse med høj fyldningsevne.

Egnet til de fleste underlag.

Egnet ved både nybyggeri og renovering.

Giver en overflade der er overmalingsbar.

Arbejdet går hurtigere med rulle og er mere skånsomt for ryg og skuldre.

Svanemærket.

DALAPRO[®] ROLL MAX

Svanemærket færdigblandet rullespartelmasse med høj fyldningsevne.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Max er en færdigblandet rullespartelmasse med høj fyldningsevne. Egnede til pletspartling og bredspartling af vægge og lofter ved nybyggeri og renovering. Foruden at være tidsbesparende er rulning af spartelmasse ergonomisk, hvilket indebærer mindre slid på kroppen. Grå. Svanemærket.

ANVENDELSE

Egnet til de fleste underlag og giver en fin slutoverflade der kan males direkte på. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres med rulle på rengjorte og tørre overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 120-150. Øjen- og ånde-drætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden tapetsering.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredt eller bidrager ikke til brand

Pakning: Plastikspand 12 liter



Dalapro Roll Max 12 L leveres i en spand fremstillet af 100 procent genvindelig plast, og består af mindst 90 procent genvundet plast.



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk

Senest ændret 2022-02-28

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com