

## GORI Extend Transparent Træbeskyttelse

### Egenskaber og anvendelsesområde

GORI Extend Transparent Træbeskyttelse er en høj kvalitets transparent træbeskyttelse, som indeholder særlige egenskaber med hensyn til "Early Rain Resistance" som gør, at træbeskyttelsen tåler lette regnskyl blot 30 minutter efter påføring (ved min 23°C og relativ luftfugtighed på 55%. Early Rain Resistance forlænges til en time, ved 5°C og en relativ luftfugtighed på 85%).

GORI Extend Transparent Træbeskyttelse beskytter effektivt træværk mod regn, sne og UV-stråling, samt hæmmer angreb af overfladeskimmel og blåsplint.

Til behandling udendørs af nyt og tidligere behandlet træværk.  
Vinduer og yderdøre kan behandles på både ud- og indvendig side.

**Er ikke velegnet til gangarealer samt andet vandretliggende træværk.**

### Teknisk data

Bindemiddel:	Acryl
Tørstof:	Standard: 30 - 32 W/W%.
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Glans v. 60°	Ca. 25.
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Påføring:	Pensel. Undgå påføring i direkte sollys Anvend aldrig farveløse produkter som afsluttende behandling på udendørs træværk. Transparente nuancer vil kunne opleves forskelligt afhængigt af bundens beskaffenhed og træsort.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 2°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringstør:	Ca. 30 minutter.
Overmalbar:	Ca. 2 timer.
Gennemtør:	Ca. 6 timer. 3-4 uger Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	Ru træ 6-8 m <sup>2</sup> /l. Høvlet træ 8-10 m <sup>2</sup> /l afhængig af underlagets sugsevne.
Standardkulør/baser:	Farveløs base til toning
Holdbarhed:	5 år i uåbnet emballage tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Mal-kode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

## GORI Extend Transparent Træbeskyttelse

### Alment

- Indholdet omrøres grundigt inden brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug

### Krav til bunden – forbehandling – behandling

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være  $12\pm 3\%$  og i ventileret udvendig beklædning max.  $15\pm 3\%$
- Nyt som gammelt og tidligere behandlet træværk rengøres med GORI Fjern Belægninger eller Progold træ og facaderens.
- Synlige belægninger kan bleges med GORI Fjern Belægninger Extra eller fjernes ved slibning.
- Løstsiddende træfibre og maling fjernes. Overfladen rengøres med Progold Grundrens eller GORI Trævask. Der skylles efter med rent vand.
- Nyt ubehandlet eller barslidt træ grundes med 1x GORI Professional Vandig Træimprægnering mod råd og svamp.
- Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ som grundes ikke mod råd og svamp – se tape prøve
- Eksotisk træ – er hårdt træ som findes i mange varianter (som fx teak, nyatoh, ipé eller mahogni). Eksotisk træ er i sig selv beskyttet mod råd og svamp og skal derfor ikke grundes.
- 2-3 x GORI Extend Transparent Træbeskyttelse. Påføres med pensel i træets længderetning vådt i vådt.

### Tape prøve

Tjek med tapeprøve om træoverfladen (ny/gammel) er ren, fast og bæredygtig inden behandling med træbeskyttelse. Tag 30 cm klar tape. Sæt de 20 cm på overfladen og brug de sidste 10 cm til at holde i. Gnid det godt fast med en negl og lad det sidde et minut. Hiv så tapen af i et hurtigt ryk. Sidder der materiale eller træfibre på bagsiden af tapen, så er træoverfladen ikke rengjort eller slebet godt nok.

### Sikkerhed & miljø

- Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet

### Gode råd

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

### Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.
- Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 1-2 x GORI Extend Transparent Træbeskyttelse efter behov.

### Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

## GORI Extend Transparent Træbeskyttelse

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt PPG Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.