



7120 ceramic cleaner

Syrebaseret rensmiddel til fjernelse af kalk og cementslør

- Fjerner fuge- og cementslam, kalk og rust mm

7120 ceramic cleaner anvendes til at fjerne fuge- og cementslam, kalk, rust m.m. på fliser, klinker, murværk, forkromede armaturer, sanitet osv. Må ikke anvendes på kalkholdige natursten som f.eks. marmor.

7120 ceramic cleaner blandes med vand og er klar til brug. Kan bruges koncentreret.

7120 ceramic cleaner leveres i 1 l. flaske.



Fliser

- Sugende
- Ikke sugende
- Glaserede fliser
- Uglaserede fliser
- Keramiske fliser
- Porcellenato, glaseret
- Porcellenato, uglaseret
- Limestone
- Travertin
- Marmor
- Kalkholdige natursten
- Skifer
- Granit
- Mosaikfliser
- Glasfliser

Andre overflader

- Armaturer
- Brusekabineruder
- Sanitet

Produktbeskrivelse

Syrebaseret rensmiddel, der indeholder vand, sulfaminsyre og parfume.

Tekniske data

pH værdi (koncentreret):	0,62
pH værdi (brugsopløsning) 1:2:	0,91
pH værdi (brugsopløsning)1:5:	1,10
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-25°C
Forbrug/opløsning:	1:2 dele vand

Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle overflader inde og ude, der kan tåle syre.

Udførelse

7120 ceramic cleaner blandes med vand i forholdet 1 del ceramic cleaner til 2 dele vand. Til stærkt tilsmudsede flader kan 7120 ceramic cleaner anvendes koncentreret. Underlaget fugtes med vand hvorefter rensmidlet påføres og arbejdes grundigt ind i overfladen med en mira padmaster eller børste. Lad rensmidlet virke i nogle minutter (2-5 min). Derefter tørres det bort og der skylles med rent vand. Vær omhyggelig med at fjerne al løsnet snavs, da det ellers tørrer ind igen i overfladen. Hvis det er muligt kan man med fordel anvende en vandstøvsuger til at fjerne opløst snavs og vaskemiddel.

Arbejdshygiejniske forhold

MALkode 00-3 (1993) PR nr.: 2210715

Produktet virker ætsende på hud/øjne. Brug handsker/øjnebeskyttelse.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

EU deklaration

5-10% sulfaminsyre
<5% nonioniske tensider
parfume

Emballage

1 l. plastikflaske.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres frostfrit. Holdbarhed: 3 år i ubrudt emballage.

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s