



Datablad Wiking Nordlys





Det nye bæredygtige sortiment fra Wiking Gulve

Nordlys Serien er Wiking Gulves nye bæredygtige sortiment af nåletræ. Navnet leder tankerne hen på det fantastiske farvespil, der kan opleves i det nordlige Skandinavien, hvorfra råvaren til serien primært hentes. De eksklusive gulve i et bredt farvespekter er produceret i Danmark med fokus på bæredygtig drift og med ansvarlighed for såvel mennesker og miljø for øje. Serien er lanceret i træsorterne Fyr, Lærk og Douglas, og er naturligvis Cradle to Cradle certificeret. Certificeringen forpligter Wiking Gulve til konstante forbedringer i alle aspekter af produktionsprocessen samt værdikæden.

Nordlys Serien har ikke blot miljøfordele, den er ligeledes designet til at være en eksklusiv serie, som tager skoven helt ind i stuen. Farverne tilfører gulvene glød og eksklusivitet, som ikke ses i traditionelle nåletræsgulve. De børstede overflader fjerner det lidt blødere ved nåletræet og efterlader en betydelig mere hårdfør overflade. Wiking Gulve har tradition for godt træ. Med respekt for naturen håndplukker vi, i samarbejde med erfarne skovfolk, de bedste stammer fra bæredygtige skove for at skabe trægulve, der skal være til gavn og glæde i mange, mange år, og med vores Nordlys Serie er du sikret et elegant gulv der kan monteres i hele hjemmet.





Thor



Erotisk og forførende er blodets skinnende farve, der pulser under fødderne. Thors skæg var rødt og vilt, akkurat som dette gulvs karakter, moderne og magisk på samme tid.

Nat



Gudinden med samme navn kørte hver nat over den mørke himmel med sin hest, Rimfaxe. Et forførende og samtidig sofistikeret gulv med et strejf af stjernernes skær.

Aldis



Det feminine og klassiske kommer her til udtryk med nærmest elfenbensfarvet hud og de rene nordiske linier.

Aslak



På samme tid Gud og den efterladte aske efter kamp, dog med et tydeligt strejf af elegance.

Odin



Gudernes konge fortjener et smukt og karakteristisk gulv med dybe og rige nuancer, hvor tankerne ledes mod moseeg eller valnød.

Varianter:

Overflade - Plain (glat) - Børstet (stribet)

Dimensioner:

15x155x1600-2350 (Q-LOC)

15x185x1600-2350 (Q-LOC)

15x235x1600-2350 (Q-LOC)

Overfladebehandling: Hårdvoksolie.

Slidlag: 4 mm

Vedligeholdelse: Klar vedligeholdelsesvoks.

Rengøring: Rengøres ved støvsugning og let vask i sæbe, som er special beregnet til hårdvoksolierede hårdflader.

Teknisk information:

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Hvert bræt er forsynet med Q-LOC 5G klik system.



Øvrige komponenter

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Lim | Pvac - lim / D3 - lim | ≤ 70 gram |
| Spartelmasse | Sandspartel | ≥ 1 gram |
| Spartelmasse | UV Spartel | ≥ 1 gram |
| Hvid Matlak Natur Matlak | 8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base) | 1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak |
| Hård Voksolie | Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat | Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat |
| Olie | Eg: 2 lag olie Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie | Skal efterbehandles efter lægningen. Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter. |

Hårdhed

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Ask | 4,1 Brinell | Ca. 675 kg/m ³ |
| Eg | 3,4 Brinell | 710 kg/m ³ |
| Bøg | 2,8 Brinell | 710 kg/m ³ |
| Lærk Fyr | 1,9 Brinell 1,6 Brinell | 550-640 kg/m ³ 520 kg/m ³ |
| Douglas | 1,6 Brinell | 500 kg/m ³ |