

Nordsjö

Professional Grund+

Grundmaling



Produktbeskrivelse

Professional Grund+ er en helmat grundmaling til loftes og vægge indendørs. Professional Grund+ har et højt tørstof- og bindemiddelindhold, hvilket giver høj fyldeevne og dækkraft, samt sikrer vedhæftning til underlaget. Professional Grund+ forbedrer underlagets bæreevne ved at sammenbinde og forstærke overfladen, der bliver mere ensartet sugende. Dette betyder at den efterfølgende malebehandling vil fremstå bedre udfyldt og mere ensartet i glans og overfladestruktur.

Anvendelsesområde

Anvendes til grundmaling af ubehandlet puds, beton, letbeton, gipskarton-, fibergips- og lignende byggeplader, spartede flader, glasvæv, m.m., samt på tidlige malede overflader. Professional Grund+ kan færdigmaltes med alle Nordsjö loft- og vægmalinger.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling. Nyt puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggeplader, spartes efter behov. Ubehandlede underlag grundes 1 gang med Professional Grund+. Der færdigmaltes 1-2 gange efter behov med Nordsjö loft- og vægmaling efter eget valg.

Tidlige malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3 grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder. Tidlige malede flader grundmales 1 gang med Professional Grund+. Der færdigmaltes 1-2 gange efter behov med Nordsjö loft- og vægmalinger efter eget valg.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortsaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenvær



TEKNISKE DATA

Anvendelse: Inde

Bindemiddeltyp: Copolymerdispersion

Rækkeevne: 5-8 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, indsugning og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: 2 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand

Farver/Baser: Base White, Base Clear

Emballage: 2,5-, 10 L og 100 L kun i Base White

Rengøring af værkøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3096-0003

DGNB: Kategori: 2 > Kvalitetstrin: 4 > 100 Point

MAL kode (1993): OO-1

VOC Indhold: EU grænseværdi (kat. A/g): 30 g/l (2010) indeholder max. 1 g/l VOC.

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere

Rev: Maj 2023

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekrefteelse fra os om produktets egnehed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produkets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.