

Perform+ Diamond Floor

Perform+ Diamond Floor er en halvblank og slidstærk acrylgulvmaling til indendørs brug på beton- og trægulve med let til normal slitage. OBS! Må ikke anvendes på garagegulve.

Behandling

Underlaget skal være rent, støvfrit og tørt, samt fast og bæredygtigt. Nye betongulve skal være tørre og gennemhærdede. Betongulve/slamlag fjernes ved mekanisk afrensning inden malebehandling. Betongulve grundmales med Perform+ Diamond Floor fortyndet med 20 % vand. Der færdigmales 2 gange med Perform+ Diamond Floor, ufortyndet. Ved maling af nye, ubehandlede trægulve skal knaster først isoleres med Original Knastlak. Herefter grundmales hele gulvet med Original Hæftegrund. Der færdigmales 2 gange med Perform+ Diamond Floor.

Tidligere malede flader rengøres med grundrens og efterskylles med rent vand. Fjern løstsiddende malinglag og matslib gulvet. Grundmal evt. bare pletter med Perform+ Diamond Floor fortyndet med 20 % vand. Færdigmal 1-2 gange med Perform+ Diamond Floor.

Omrør malingen omhyggeligt. Undlad at male når gulvets temperatur er under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for nødvendig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Akrylcopolymerdispersion
Glans: 40 - halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: BW Hvid, Base Medium, Base Clear
Emballage størrelse: 1-, 5-, 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 50 g/l VOC

Rev: Juni 2017