

Professional 5

September 2016

Produktbeskrivelse

Professional 5 er en vandfortyndbar, mat plastvægmaling, der efter optørring er total lugtfri. Tåler let aftørring.

Anvendelsesområde

Til overfladebehandling af vægge af puds, beton, letbeton og gipskartonplader og lignende byggeplader, glasfibervæv, m.m. samt tidligere malede flader. Velegnet til behandling i tørre rum, fx. bolig, kontor og lignende opholdsrum.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+.

Der færdigmales normalt 2 gange med Professional 5.

Tidligere malede overflader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3 Grundrens. Blanke flader matslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin eller Kombi EU Spartel. Større huller og revner udfyldes med Hus-fix, cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+. Herefter pletning med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Der færdigmales normalt 2 gange med Professional 5.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Copolymerdispersion

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 5 - mat

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Tørstofindhold: Vægt %: 56,5. Vol %: 36,6

Vaskbarhed: Klasse 2 i ht. EN13300

Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: Nordsjöhvid, s0502-Y, S0500-N/
Lys Råhvid, Råhvid, BW Hvid, Base Medium, Base Clear.

Emballage størrelse: 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,
EU Blomsten, Licens Nr. SE/O7/O1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.