



# Opklodningshøjder

alle højder er beregnet fra underlag til underkant af strø \*

Kombi Kilen			
Varenr. /stk. pr.karton	<b>Top lille</b> 975308120 / 300 <b>Mellemstykke</b> 975208120 / 150	<b>Top mellem</b> 975408120 / 300 <b>Mellemstykke</b> 975208120 / 150	<b>Top stor</b> 975508120 / 300 <b>Mellemstykke</b> 975208120 / 150
<b>+ 0 Bundstykke</b>	32 - 48 mm	32 - 58 mm	48 - 75 mm
<b>+ 1 Bundstykke*</b>	67 - 83 mm	67 - 93 mm	83 - 110 mm
<b>+ 2 Bundstykker</b>	102 - 118 mm	102 - 128 mm	118 - 145 mm
<b>+ 3 Bundstykker</b>	137 - 153 mm	137 - 163 mm	153 - 180 mm
<b>+ 4 Bundstykker</b>	172 - 188 mm	172 - 198 mm	188 - 215 mm
<b>+ 5 Bundstykker**</b>	207 - 223 mm	207 - 233 mm	223 - 250 mm

Kombi Max		
Varenr. /stk. pr.karton	<b>Kombi Max Top</b> 986408220 / 150 <b>Kombi Max Lav</b> 987808220 / 75	<b>Kombi Max Top</b> 986408220 / 150 <b>Kombi Max Høj</b> 985104221 / 75
<b>+ 0 Bundstykke</b>	50 - 110 mm	77 - 138 mm
<b>+ 1 Bundstykke*</b>	85 - 145 mm	112 - 173 mm
<b>+ 2 Bundstykker</b>	120 - 180 mm	147 - 208 mm
<b>+ 3 Bundstykker</b>	155 - 215 mm	182 - 243 mm
<b>+ 4 Bundstykker</b>	190 - 250 mm	217 - 278 mm
<b>+ 5 Bundstykker**</b>	225 - 285 mm	252 - 313 mm

Fælles Kombi Elementer			
Varenr. /stk. pr.karton	<b>Bundstykke**</b> 975108120 / 150 <b>Øger højden med 35 mm</b>	<b>Kombi Sål</b> 989502120 / 150 <b>Øger højden med 2 mm</b>	<b>Lyddæmper</b> 8701210K / 150 <b>Øger højden med 10 mm***</b>
	** Max 5 Bundstykker i en opklodning		*** Kan komprimeres 0 - 2 mm afhængig af belastning.



# Opklodningshøjder

alle højder er beregnet fra underlag til underkant af strø \*

Knudsen Kiler								
	Brun Kile		Gul Kile		Grå Kile		Sort Kile	
Varenummer	971116080		911300068		9061904122D		9062004032D	
Stk. pr. karton	500		324		110		80	
	Kombination		Højde		Kombination		Højde	
	nederst	øverst			nederst	øverst		
	Brun	Brun	16 - 23 mm		Grå	Gul	45 - 65 mm	
	Gul	Brun	19 - 32 mm		Sort	Brun	60 - 80 mm	
	Gul	Gul	27 - 40 mm		Sort	Gul	65 - 85 mm	
	Grå	Brun	40 - 60 mm					

Kiler med lyddæmper ▢									
	Gul Kile			Kombi Top Mellem			Kombi Top Stor		
Varenummer	8701212K			8701214K			8701217K		
Stk. pr. karton	200			300			150		
	Kombination		Højde	Kombination		Højde	Kombination		Højde
	nederst	øverst		nederst	øverst		nederst	øverst	
	Gul ▢	Brun	27 - 40 mm	KT Mellem ▢	KT Lille	27 - 48 mm	KT Stor ▢	KT Lille	39 - 61 mm
	Gul ▢	Gul	35 - 48 mm	KT Mellem ▢	KT Mellem	36 - 57 mm	KT Stor ▢	KT Mellem	51 - 72 mm
				KT Mellem ▢	KT Stor	51 - 72 mm	KT Stor ▢	KT Stor	53 - 87 mm
Lyddæmperen øger den normale opklodningshøjde med 8 mm • Lyddæmperen kan komprimeres 0 - 2 mm afhængig af belastning									


## \*Vigtige Retningslinjer



Kilerne må aldrig forskydes mere, end at strøen hviler 100% på begge kiler / Topkile og mellemstykke.



Det betyder, at opklodningen ikke kan skydes op i samme højde med en bred strø som med en smal strø. Alle højder er her beregnet med en Kerto strø størrelse 39 x 40 mm.



I øvrigt henvises til Træbranchens Oplysningsråd Nr. 41 Trægulve, lægning og reparation.

## Knudsen Kilen A/S

Industrivej 21 • DK-3300 Frederiksværk • Tlf.: + 45 47 76 01 01 • info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk