

DIMENSIONER

Kollektion	SILJAN	LAGAN	TENO
Bredde	210 mm	187 mm	320 mm
Længde	1510 mm	1251 mm	1300 mm
Antal paneler pr pakke	7 Planker	9 Planker	5 Planker
m ² pr pakke	2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Vægt pr. emballage	19,21 kg	18,23 kg	18,02 kg
Densitet	ISO 23997 1890±50 kg/m ³	1890±50 kg/m ³	1890±50 kg/m ³
Total tykkelse	ISO 24346 4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Overfladebehandling	Avanceret PU -Top coating med TitanV™ teknologi		
Not og fæ	PerfectFold V samling		

FABRIKSGARANTI

brugsklasse	EN ISO 10874	Klasse 32	
Produktnorm	EN 16511:2014 (ISO 10582)		
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: end label on pack	
Garanti	Boliganvendelse Professionel brug	Se garantibetingelser	20 år 0 år - på forespørgsel op til 10 år

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	PERGO-VÆRDIER
Slidstyrke	EN 13329 - Annex E		≥ 1200 cykluser	OK
slagfæsthed	EN 13329 - Annex F		≥ 1200 mm	1800 mm
Ridsefæsthed	EN 16094		≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Kontorstolehjul	EN 425	25000 cykluser	Ingen delaminering, ingen forstyrrelse	OK
Flytning af møbelben	EN 424	ben 0,1mm/32 kg		Ingen synlige skader
Restindtryk	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm
Modstand mod pletter	EN 438-2	Acetone, Kaffe, NaOH, H2O2, skosvæerte		Grad 5 Ingen ændring
Ekspandering	ISO 24336		≤ 18%	Ingen hævelse
låsning styrke	ISO 24334	Fmax langsideside Fmax kortsideside	> 1,0 kN/m > 1,5 kN/m	≥ 2 kN/m ≥ 2,5 kN/m
Variation i dimension	ISO 23999	6 t ved 80 °C Kopping	≤ 0,25 % < 1 mm	≤ 0,10 % < 1 mm
Brandklassificering	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-bestandighed	ISO 105 B02	Blåskala	Klasse > 6	Klasse 8
Skridsikring	EN 13893 DIN 51130:2014 / XP P05-011 DIN 51097:1992 / XP P05-011 BS7976-2:2002+A1:2013	med sko bare fødder Våd Tør	Alle strukturer Alle strukturer PTV value ≥ 36 PTV value ≥ 36	R10 / PC10 Class B / PN18 PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60
Varmemodstand	EN 12667	Uden PERGO underlag På et PERGO COMFORT -underlag På et PERGO HEAT-underlag På et PERGO TRANSIT-underlag		0,020 m ² K/W 0,040 m ² K/W 0,030 m ² K/W 0,065 m ² K/W
Gulvarme		Passer til alle almindelige gulvarmeanlæg i cementgulve. Begrænset anvendelse med opvarmningsfolie. Maks. kontaktemp. ≤ 27 °C. Se separat monteringsvejledning.		

Miljø og certifikater

AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-05190
Finnish Building Emission	M1: Meget lav emission, lugtfri	Class M1
Formaldehydafgasning	EN 14041:2004 / AC:2006	Formaldehyd ikke tilsat i produktionen
TVOC 28 dage	ISO 16000 part 9-6	AgBB krav efter 28 <1000 µg/m ³
Indhold	Tungmetaller + bly/kadmium	Ikke til stede
FARLIGE STOFFER	Kræftfremkaldende, muterende eller reproduktive stoffer	Ikke til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Kompatibel
Blødgørere	Ortho-ftalatefri blødgørere	
Genanvendt indhold	Kun genanvendt materiale fra egen produktion	



EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2014

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2014

