



Wallmann FA 009

Fixeringslim til SL tæppefliser

Til indendørs brug



Meget miljøvenlig. Opløsningsmiddelfri. Hurtig udtørring. Meget lavt forbrug.

Anvendelsesområde: Indendørs på gulv.

Vandbaseret fixeringslim til fast fixering af tæppefliser med bagside af:

- Bitumen eller væv
- PVC
- PUR

Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Sammensætning: Vandig dispersion med additiver.

Forbehandling af underlaget: Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes. Wallmann FA 009 skal anvendes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre end 75 %.

Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet primer og spartelmasse.

Forarbejdning: Wallmann FA 009 påføres jævnt over hele underlaget med en malerrulle. Herved skal søer af lim undgås. Ved arbejde på allerede eksisterende EDB-gulve, må der ikke komme fixeringslim imellem pladerne. Samlinger kan dækkes med klæbebånd inden påføring af fixeringslimen. Afluftningstiden afhænger af rumklimaet, materialernes og underlagets sugsevne samt hvor stor mængde fixering der påføres. Under normale betingelser er afluftningstiden på sugende underlag ca. 30 min. og på ikke sugende underlag ca. 60 min. Tæppefliserne monteres, når fixeringen er tørret glasklart op. Fliserne gnides godt fast i fixeringen.

Bemærk: Belægningsproducentens henvisninger samt gældende normer og regler skal overholdes. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre et prøvefelt.

Optagning af lagte tæppefliser: Tæppefliser kan lægges og

tages op igen flere gange. Ved afmontering startes ved kanterne, hvorefter tæppefliserne langsomt løsnes og trækkes fri af fixeringen.

Materialeforbrug:	70-90 g/m ² .
Temperatur:	Ikke under 15 °C.
Relativ luftfugtighed:	ikke over 75 %.
Afluftning:	30 min. på sugende underlag 60 min. på ikke sugende underlag.
Monteringstid:	Op til 24 timer efter påføringen. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne tider er ved +18 °C og 65 % RF.
Rengøring:	Før hærdning med vand.
Velegnet til kontorstole:	Ja, i henhold til EN 12529.
Velegnet til gulvvarme:	Ja.
Daglig rengøring:	Velegnet til shamponering og sprøjteekstraktion.
EMICODE:	EC 1- meget emissionsfattig.
Levering:	Spande af 10 kg netto. Lagringstid ca. 12 måneder i uåbnet emballage. Lagres koldt og frostfrit.

Forhandler: Wallmann A/S, Sabroesvej 20B, 8600 Silkeborg
Tlf. 87 700 900, www.wallmann.dk, E-mail: info@wallmann.dk