

Version: 04/2024

| Gluedown                                    | Indeholder | m <sup>2</sup>        | Bruttovægt |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 1 pakke standardplanker ZENN                | 20 planker | 4,34 m <sup>2</sup>   | 19,58 kg   |
| 1 palle standardplanker ZENN (inkl. palle)  | 45 pakker  | 195,09 m <sup>2</sup> | 901 kg     |
| 1 pakke fliser ZENN                         | 10 fliser  | 4,18 m <sup>2</sup>   | 18,93 kg   |
| 1 palle fliser ZENN (inkl. palle)           | 46 pakker  | 192,31 m <sup>2</sup> | 891 kg     |
| 1 pakke sildebensplanker ZENN               | 64 planker | 4,46 m <sup>2</sup>   | 19,86 kg   |
| 1 palle sildebensplanker ZENN (inkl. palle) | 42 pakker  | 187,29 m <sup>2</sup> | 854 kg     |

| Produktspecificationer          | Norm         | Gluedown planker og fliser |                      |                      |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |              | Standardplanke             | Sildebensplanke      | Flise                |
| Mål                             |              | L 1219,2 x B 177,8 mm      | L 609,6 x B 114,3 mm | L 914,4 x B 457,2 mm |
| Tykkelse i alt                  | EN ISO 24346 | 2,5 mm                     | 2,5 mm               | 2,5 mm               |
| Slidlagets tykkelse             | EN ISO 24340 | 0,55 mm                    | 0,55 mm              | 0,55 mm              |
| Låsesystem                      |              | nej                        | nej                  | nej                  |
| Brugsklasse                     | EN ISO 10874 | 23/33/42                   | 23/33/42             | 23/33/42             |
| Garanti ved erhvervsmæssig brug |              | 10 år                      | 10 år                | 10 år                |
| Garanti i boliger               |              | Livstid                    | Livstid              | Livstid              |

## Testresultater

|                       |                |                                                                                         |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gulvvarme             |                | egnet til maks. 27 °C (80 °F) / elektriske gulvvarmesystemer: maks. 60 w/m <sup>2</sup> |
| Stol med hjul         | EN ISO 4918    | godkendt                                                                                |
| Brandresistens        | EN 13501-1     | Bfl-s1                                                                                  |
| Kemisk resistens      | EN ISO 26987   | OK                                                                                      |
| Termisk modstand      | ISO 8302       | 0,010 m <sup>2</sup> K/B                                                                |
| Resterende fordybning | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1mm                                                                                 |
| Lyddæmpning: stødlyd  | EN ISO 10140-3 | 2 dB                                                                                    |
| Skridsikkerhed        | DIN 51130      | R10                                                                                     |
|                       | EN ISO 13893   | klasse DS                                                                               |
| Dimensions stabilitet | EN ISO 23999   | < 0,15 % – godkendt                                                                     |
| Lysægthed             | EN ISO 105 B02 | ≥ 6                                                                                     |

