

Disse instruktioner gælder for alle BerryAlloc højtryksgulve (HPF).

1. Beskyttelse

BerryAlloc HPF er et slidstærkt gulv med lang levetid og en hygiejnisk, hård overflade, som er let at pleje og vedligeholde.

Hvis gulvet er vådt, klæber snavs til det, hvilket gør rengøringen meget vanskeligere. Vi anbefaler følgende til beskyttelse af dit gulv:

- Placer en passende dørmåtte ved indgangen(e), stor nok til at absorbere snavs og/eller fugt. Sand og snavs virker som sandpapir og kan fremskynde slitage og forårsage ridser.
- Sæt filtpuder under benene på stole og borde for at undgå ridser. Forsyn andre møbler og tunge ting med filtpuder, så de kan flyttes sikkert.
- Underlag i klar plast anbefales under kontorstole med hjul.

Indendørstemperatur og relativ luftfugtighed

BerryAlloc HPF gulvene er fremstillet af træmaterialer, der reagerer på ændringer i indeklimaet. Det ideelle indeklima er som følger: temperatur på mellem 18 og 25 °C og relativ luftfugtighed på mellem 30 og 60% (optimalt niveau 40-50%).

Om vinteren er luften i rummene normalt ekstremt tør, og af denne grund anbefales det stærkt at bruge luftfugter for at opretholde et konstant luftfugtighedsniveau. Om sommeren og efteråret, hvor der er høj relativ luftfugtighed, bør de pågældende rum være godt ventilerede. For lav/høj relativ luftfugtighed kan forårsage uoprettelige skader på gulvet, såsom åbninger, kurving og knirke i gulvet.

Statisk elektricitet

BerryAlloc HPF defineres som et antistatisk gulv. Hvis den relative luftfugtighed i rummet bliver meget lav, reducerer det gulvets evne til at aflede statisk elektricitet.

2. Rengøring

Gulvet vil normalt være snavset efter endt installation. Derfor skal alle større stykker snavs fjernes med en blød børste eller en støvsuger. Gulvet kan derefter rengøres med en blød og fugtig mikrofiberklud/moppe (se flere oplysninger nedenfor).

BerryAlloc HPF gulve er hurtigt at vedligeholde og kræver minimal indsats for at sikre, at de holder sig i god stand og ser godt ud i mange år. Tørre rengøringsmetoder anbefales.

I tilfælde af pletter anbefales en blød mikrofiberklud og lunkent vand. Hvis du tilsætter rengøringsmidler til vandet, skal du altid bruge et syntetisk rengøringsmiddel. Organiske rengøringsmidler efterlader en tynd film af fedt på overfladen, hvilket resulterer i synlige fodspor, når du går på gulvet.

Brug BerryAlloc Cleaner Ultra, som er et fosfatfrit og biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel, der tørrer uden pletter og efterlader en behagelig duft.

Undgå at bruge for meget vand. Vandspild skal tørres af med det samme.

Bemærk: Hvis gulvet bliver vådt, kan det føles mere glat og have nedsat skridsikkerhed.

Tørre metoder

Til daglig rengøring anbefaler vi, at du bruger en blød børste, støvsuger eller en tør støvmoppe. Mikrofibermopper er ideelle.

Våde metoder

Genstridige pletter kan tørres af med en fugtig mikrofiberklud og eventuelt Cleaner Ultra. Hvis det er nødvendigt, kan BerryAlloc HPF gulvene rengøres med en mikrofibermoppe, vand og Cleaner Ultra. Påfør blandingen på gulvfladen (trinvist i mindre områder) med enten en mikrofiberklud/-moppe eller en sprayflaske (Bemærk: Blandingen skal dække gulvfladen, også ved sprøjtning). Lad det virke i 3-4 minutter (men lad det ikke tørre), afhængig af typen og mængden af snavs. Rengør gulvet i plankens længderetning med en blød mikrofiberklud/moppe. Skyl kluden/moppen i rent vand. Tør derefter gulvet af med rent vand. Der kræves ikke anden behandling af overfladen.

Brug aldrig højkoncentrerede sæbeopløsninger på gulvet (danner en fedtet film på overfladen)!

Hvis gulvet har fræsedede riller eller V-riller, skal de også rengøres og tørres.

Brug ikke skarpe genstande til rengøring af fræsedede riller og V-riller.

3. Pletfjernelse / reparation af skader

Genstridige pletter kan fjernes som vist i nedenstående tabel:

Pletter	Fjern med
Blod	Blød mikrofiberklud og koldt vand
Kaffe, te, sjokolade, juice, melk, vin, andre drikkevarer, fett	Blød mikrofiberklud, lunkent vand og en lille mængde Cleaner Ultra
Gummi olie, tjære, skosværte, sod, neglelak, læbestift, blæk, farveblyant, kridt og maling	Denatureret sprit/mineralsk terpentin/acetone
Voks fra stearinlys og tyggegummi	Lad det stivne, skrab forsigtigt af med en plastikkraber, fjern evt. rester med acetone

Gulv med mat overflade ("oiled touch")

Under visse omstændigheder kan der forekomme pletter og skomærker på sådanne overflader, som derfor skal rengøres oftere end en almindelig BerryAlloc HPF overflade. Rengøring af en mat overflade føles som rengøring af et trægulv (lidt mere krævende). Undgå at skrubbe hårdt (det kan ellers resultere i blanke pletter på overfladen).

Bemærk: Brug aldrig ståluld eller andre slibende rengøringsmetoder på BerryAlloc HPF gulv!

Nogle rengøringsmaskiner/damprensere kan bruges (Bemærk: Kontakt os for at få oplysninger om godkendte typer).

Vedligeholdelse

BerryAlloc HPF er et vedligeholdelsesfrit gulv, som kun må rengøres med de metoder, der er beskrevet i afsnittet "Rengøring". Skader som ridser og hak i overfladen kan repareres med fyldstof eller smeltevoks til parketgulve. Alvorligt beskadigede gulvbrædder bør udskiftes.

BerryAlloc HPF gulvene må ikke voks, lakeres eller poleres.

Mindre farveændringer må forventes i fræse riller og V-riller, hvis hele gulvoverfladen ikke udsættes for ensartet sollys. Bivoks anbefales om nødvendigt til vedligeholdelse.

Demontering

BerryAlloc HPF gulvene kan demonteres og geninstalleres. Det gør det muligt at udskifte beskadigede gulvbrædder. Når du fjerner brædderne, skal du sørge for at følge demonteringsproceduren for den specifikke gulvtype, som fremgår af installationsvejledningen (www.berryalloc.com), så bræddernes låsemekanisme ikke bliver beskadiget.

Bortskaffelse af affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med sikkerhedsdatabladet for BerryAlloc HPF gulve (www.berryalloc.com).

4. Garanti

Ved at følge ovenstående instruktioner kan du forlænge levetiden på dit BerryAlloc HPF gulv og sikre, at garantien gælder. For flere oplysninger, se vores garantibetingelser.