

STEP Polish #9170 Glans, #9180 Satijn & #9190 Mat

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving:

Watergedragen polish voor het periodieke onderhoud van met STEP Parketlak afgewerkte vloeren. Herstelt en verlengt de levensduur van de laklaag. Vuilafstofend, voorkomt indringen van vuil, vult kleine gebruikskrasjes en maskeert gebruikssporen. Verkrijgbaar in Mat #9190, Satijn #9180 en Glans #9170.

Voorheen RigoStep Floor Polish Polymer.

Productspecificaties

Verpakkingen	Fles 1 liter.
Gemiddeld rendement	40-60 m ² /L.
Mengverhouding	Onverdund aanbrengen.
Verwerkingstemperatuur	Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C.
Droogtijd	Ca 1-2 uur.
Belastbaar	Direct na droging.
Bestendigheid	Bestand tegen water, zeep en milde reinigingsmiddel zoals STEP Milde Reiniger #9160.
pH-waarde	8-8,5
Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

- Ruimte leegmaken en vloer stofzuigen.
- Op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak maken.
- Let op: Altijd eerst grondig reinigen met STEP Intensief Reiniger #9200 (ook om de opbouw van een te dikke polishlaag te voorkomen, in het geval van onderhoudsbehandelingen).

Polish aanbrengen na:

- een STEP Intensief Reiniger #9200 behandeling: na minimaal 8 uur drogen.
- het aanbrengen van een STEP Parketlak laag: 16-24 uur na droging van de laatste laklaag.
- een eerste laag STEP Polish: na minimaal 1 uur drogen.

Applicatie

Let op: Goed schudden voor gebruik!

- STEP Polish onverdund aanbrengen met een vachtwisser, een polishhoes of een vochtige, uitgewrongen dweil om een rubberen wisser.
- De polish gelijkmatig over de vloer in overlappende banen verdelen.
- Geen drogende polishlaag proberen te corrigeren.
- Altijd het gehele oppervlak behandelen om glans- en laagdikte verschillen te vermijden.
- Eventueel na minimaal 1 uur droging kruiselings een tweede laag aanbrengen.

Afval

Zie Rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor de juiste afvalprocedure.

Onderhoudsrichtlijn STEP Onderhoudsmiddelen

Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn voor het onderhoud van een vloer:

	STEP Milde Reiniger #9160	STEP Intensief Reiniger #9200	STEP Polish #9170, #9180, #9190
			
Toepassing	Normale reiniging	Periodieke reiniging - onderhoudsbeurt	Oprissing en herstelling
Matig belaste vloeren zoals woon- en slaapkamers.	2-3 keer per maand	1 keer per 1-2 jaar	1 keer per 1-2 jaar
Middelzwaar belaste vloeren zoals intensief gebruikte woonkamers, trappen, gangen, kantoren.	1-2 keer per week	1-2 keer per jaar	1-2 keer per jaar
Zwaar belaste vloeren zoals winkels, scholen, restaurants.	Elke 1-2 dagen	1 keer per 3-6 maanden	Geen polish 1 à 2 laklagen naar keuze

Preventief onderhoud

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Gebruik schoonloopmatten om vuilinloop zoveel mogelijk te voorkomen.
- Laat gemorste vloeistoffen niet te lang liggen.
- Voorzie stoelen en ander meubilair van beschermviltjes.

- Na verloop van jaren zal uw vloer een keer moeten overgelakt worden. Zorg ervoor dat dit tijdig gebeurt, in ieder geval voordat de laklaag plaatselijk doorgesleten is.
- Repareer tijdig diepe krassen en beschadigingen waarbij de laklagen volledig doorgesneden is, die kunnen ontstaan door het vallen van een scherp voorwerp of door puntbelasting.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product – documenten/informatiebladen.