

## ProGold Letvægtsfiller 2500

SAP 363577

### Beskrivelse

Pro Gold Letvægtsfiller er velegnet til mindre huller, revner og skruehuller. Anvendes på underlag af gips, beton, murværk og stuk. Pro Gold Letvægtsfiller synker ikke og kan slibes efter gennemhærdning. Påfør med en japanspartel eller spartel. Fugt eventuelt spartel for at skabe en pænere overflade. Under påføring og tørring af Pro Gold Letvægtsfiller skal den omgivende temperatur være mellem + 5 ° C og ikke højere end + 40 ° C. Relativ fugtighed max. 85%.

### Tekniske data

Bestemt ved 20 ° C og  
65% luftfugtighed

Densitet:	Ca. 0,57 kg. /dm <sup>3</sup>
Lagtykkelse:	Op til 2 cm.
Overlakeres:	Efter 10-20 minutter alt efter lagtykkelse.
Tørretid:	3-4mm. per 24 timer
Holdbarhed:	Mindst 12 måneder i lukket original emballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.
Farve:	Hvid

### Alment

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

### Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

### Bemærkninger

Værktøj rengøres med vand efter brug.  
Hænder vaskes med vand og sæbe.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Dette teknisk datablad erstatter alle tidligere versioner.

