

# MASONIT PPLADE

## BESKRIVELSE

MASONIT PLADEN er en hård og slidstærk træfiberplade, ideel til midlertidig afdækning i bygge- og renoveringsprojekter. Pladen er fremstillet af sammenpressede træfibre uden tilsatte bindemidler, hvilket gør den robust. Overflade er glat, mens bagsiden har en karakteristisk netstruktur. Med sin høje densitet og formstabilitet er masonitpladen et pålideligt valg til at beskytte gulve og andre overflader mod slag og snavs.

## ANVENDELSE

- Afdækning af gulve ved byggeri og renovering
- Beskyttelse af gangarealer
- Underlag for tung trafik
- Midlertidig afskærmning

## EGENSKABER

- Slidstærk og stødabsorberende
- Let at lægge, tilpasse og fjerne
- Høj densitet og styrke
- Tynd, men robust
- Glat overflade
- Ingen tilsatte bindemidler
- CE-mærket (EN 13986 - CE 4)
- FSC®- og PEFC-certificeret

## TEKNISK DATA

Tykkelse	3,0-3,2 mm
Vægtfylde	Ca. 950-960 kg/m <sup>3</sup>
Standardmål	610 x 1220 mm 2440 x 1220 mm
Farve	Brun
Bagside	Netstruktur
Fremstillingsmetode	Vådproces, varmpresset
Certificeringer	FSC®, PEFC, CE (EN 13986 - CE 4)
Bindemidler	Ingen tilsatte - naturligt bundet