

Teknisk datablad**FC Home Tannin Spot Remover****Produktbeskrivelse:**

FC Home Tannin Spot Remover er et specialudviklet rengøringsmiddel til afrensning og neutralisering af mørke rander og misfarvninger forårsaget af garvesyre (tannin) i træ. Alle træsorter, der indeholder garvesyre, kan få denne type misfarvning. Produktet er velegnet til både indendørs og udendørs brug.

Garvesyrepletter opstår typisk, når træ udsættes for fugt, f.eks. fra en urtepotte eller et vandglas. Produktet kan anvendes på alle træoverflader – både ubehandlede samt overflader behandlet med sæbe, olie eller voks. Hvis gulvet er behandlet med lak, kan man forsøge at prikke små huller med en nål inden påføring.

Produktet leveres klar til brug og er nemt at anvende.

Produktdata:

- **Farve:** Farveløs
- **Emballage:** 250mL sprayflaske
- **Påføring:** Klud/Spray
- **Dosering:** Anvendes ufortyndet
- **Tørretid:** 30-90 min. (ved 20 °C, 65 % RF)
- **Opbevaring:** Opbevares frostfrit, i original emballage, tæt lukket. Opbevares utilgængeligt for børn.
- **Temperatur:** +5 °C til max. +30 °C, undgå direkte sollys
- **Holdbarhed:** 12 måneder uåbnet
- **Sikkerhed:** Se produktets [sikkerhedsdatablad \(SDS\)](#).

Brugsanvisning:

Produktet kan anvendes til rengøring og neutralisering af pletter på sugende træoverflader, herunder lud- og sæbebehandlede, lakerede samt oliebehandlede trægulve, køkkenborde og møbler. Produktet er velegnet til brug i både private hjem, institutioner og erhvervsmiljøer, hvor der er behov for afrensning og neutralisering af garvesyrepletter.

1. Påfør FC Home Tannin Spot Remover direkte på pletten med spray eller klud.
2. Lad produktet virke i ca. 10 minutter.
3. Tør området af med en ren tør klud. Vurder om pletten er fjernet.
4. Gentag behandling indtil pletten er fjernet.
5. Når ønsket resultat er opnået tørres træet over med en hårdt opvredet klud med rent vand.
6. Så snart pletterne er fjernet, anbefales det at efterbehandle hele eller dele af træoverfladen for at udjævne eventuelle farveforskelle og give træet optimal beskyttelse.

7. For at forebygge nye misfarvninger anbefales det at anvende fugttætte underskåle under potter og lignende genstande, eller beskytte gulvet ved at påsætte filt under underskåle og potter.

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i dette dokument samt alle andre referencer og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om anvendelsen af vores produkter, er baseret på erfaring og standardforhold. På grund af de mange mulige anvendelser og bearbejdningsforhold fritager dette ikke brugeren fra at udføre egne tests eller søge teknisk rådgivning hos forhandleren eller producenten.

Der gives ingen garanti for det håndværksmæssige arbejde med vores produkter, og dokumentation heraf er den udførende håndværkers ansvar. Uønskede effekter kan forekomme ved omlakering, selvom arbejdet udføres efter korrekte håndværksmæssige forskrifter. Det anbefales, at entreprenøren, i det omfang det er nødvendigt, tager hensyn til dette over for kunden.

Producentens anbefalinger og eventuelle gældende standarder skal følges. Vores ansvar og forpligtelser følger vores generelle handelsbetingelser og udvides ikke af denne information eller vores rådgivning. Når ny teknisk information foreligger, bortfalder den tidligere version.

Revideret: 2025-05-05