

Teknisk datablad

FC Home Maintenance Oil



Produktbeskrivelse:

FC Home Maintenance Oil anvendes som efterbehandling til genopfriskning og vedligeholdelse af oliebehandlede træoverflader, herunder olierede trægulve. Det anbefales at anvende en farveløs eller farvet olie, der svarer til den tidligere anvendte behandling.

Produktdata:

- **Produkttype:** Tørrende olie.
- **Versioner:** Clear og White
- **Rækkeevne:** 50-75 m²/L.
- **Tørretid:** Max 12 timer, 20°C 55%RH.
- **Gennemhærdet:** Se "Ibrugtagning".
- **Rengøring:** Mineralsk terpentin.
- **Opbevaring:** Over 5°C og højst 30°C. Tåler ikke FROST eller direkte sollys.
- **Holdbarhed:** 9 måneder, uåbnet, frostfrit, max 30°C.
- **Sikkerhed:** Se produktets [sikkerhedsdatablad \(SDS\)](#).

Brugsanvisning:

Inden behandling kontrolleres om overfladen er ren, tør og fri for gennemslidte pletter. Der støvsuges grundigt inden gulvet behandles. Olien fordeles i et jævnt lag og poleres derefter med hvid polereskive til et jævnt lag. Overskydende olie fjernes straks. Olien påføres ved 20°C ± 5°C og 55% RH. Der skal være god ventilation under tørring for at undgå optørringsproblemer. Må ikke tildækkes før olien er helt tør. Oliekludene brændes efter brug for at undgå selvantændelse.

DA VI IKKE KAN GARANTERE FOR UØNSKEDE FORHOLD PÅ TIDLIGERE OLIEREDE GULVE, SKAL DER ALTID FORETAGES PRØVEOPSTRØG OG KONTROL.

VIGTIGT: Læs yderligere information i produktets tekniske datablad.

Ibrugtagning:

Forsigtig anvendelse af gulvet efter 1-2 døgn. Tungere møbler og tæpper efter mindst 2 døgn.

Rengøring og vedligeholdelse:

Efter endt behandling er den daglige vedligeholdelse og rengøring blot støvsugning. Når gulvet er snavset, fedtet eller lign. vaskes det i en mild sæbeopløsning med en hårdt opvredet klud. Brug ikke brun sæbe, salmiak eller andre stærkt alkaliske rengøringsmidler.

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i dette dokument samt alle andre referencer og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om anvendelsen af vores produkter, er baseret på erfaring og standardforhold. På grund af de mange mulige anvendelser og bearbejdningsforhold fritager dette ikke brugeren fra at udføre egne tests eller søge teknisk rådgivning hos forhandleren eller producenten.

Der gives ingen garanti for det håndværksmæssige arbejde med vores produkter, og dokumentation heraf er den udførende håndværkers ansvar. Uønskede effekter kan forekomme ved omlakering, selvom arbejdet udføres efter korrekte håndværksmæssige forskrifter. Det anbefales, at entreprenøren, i det omfang det er nødvendigt, tager hensyn til dette over for kunden.

Producentens anbefalinger og eventuelle gældende standarder skal følges. Vores ansvar og forpligtelser følger vores generelle handelsbetingelser og udvides ikke af denne information eller vores rådgivning. Når ny teknisk information foreligger, bortfalder den tidligere version.

Revideret: 2026-05-21