

Teknisk datablad

Floorcoat Precolor Wax – Natural / White



Beskrivelse:

Precolor Wax er en voksbehandling til de fleste træsorter og fås i både natur og hvidpigmenteret udgave. Produktet anvendes på nyt træ eller på eksisterende gulve, der er slebet ned til rent træ. Kan også anvendes på de fleste nåletræsarter.

Produktdata:

- **Produkt:** Lud med voks
- **Dækkeevne:** 6-10 m²/L.
- **pH:** Ca. 7.
- **Anvendelse:** Med vaskepels, pensel eller kalkkost.
- **Tørretid:** Ca. 5 timer, 20 °C 55%RH
- **Rengøring:** Vand.
- **Opbevaring:** Over 5 °C og under 30 °C. Må ikke udsættes for frost eller direkte sollys.
- **Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage ved maks 30 °C.
- **Forholdsregler:** Se [produktets sikkerhedsdatablad](#).

Brugsanvisning:

VIGTIGT! Foretag altid en prøveopstrygning som kontrol af voksens virkning på gulvet, nogle træsorter kan give misfarvning.

Trægulvet skal være rent, tørt og fri for fedt, snavs samt rester af lak, voks eller andre overfladebehandlinger.

Omryst emballagen grundigt før og under brug. Den hvidpigmenterede version skal omrystes særligt omhyggeligt for at sikre en ensartet fordeling af pigmenterne.

Hæld produktet i en åben plastbeholder eller spand, og påfør det med vaskepels, pensel eller kalkkost. Påfør altid et jævnt lag i træets længderetning for at opnå det bedste resultat.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Efterbehandling:

Evt. trærejsning skures med hvid eller grøn poler-rondel eller slibenet korn 180. Overskydende støv fjernes med støvsuger.

Gulvet efterbehandles enten med produktet selv eller med Floorcoat Natursæbe eller Floorcoat Hvidsæbe afhængig af gulvets farve.

Ibrugtagning:

Forsigtig anvendelse af gulvet efter 24 timer.

Rengøring af gulve:

Foretages ved støvsugning eller overtørring med Floorcoat Natursæbe eller Floorcoat Hvidsæbe. Brug ikke brun sæbe, salmiak eller andre stærkt alkaliske rengøringsmidler.

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i dette dokument samt alle andre referencer og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om anvendelsen af vores produkter, er baseret på erfaring og standardforhold. På grund af de mange mulige anvendelser og bearbejdningsforhold fritager dette ikke brugeren fra at udføre egne tests eller søge teknisk rådgivning hos forhandleren eller producenten.

Der gives ingen garanti for det håndværksmæssige arbejde med vores produkter, og dokumentation heraf er den udførende håndværkers ansvar. Uønskede effekter kan forekomme ved omlakering, selvom arbejdet udføres efter korrekte håndværksmæssige forskrifter. Det anbefales, at entreprenøren, i det omfang det er nødvendigt, tager hensyn til dette over for kunden.

Producentens anbefalinger og eventuelle gældende standarder skal følges. Vores ansvar og forpligtelser følger vores generelle handelsbetingelser og udvides ikke af denne information eller vores rådgivning. Når ny teknisk information foreligger, bortfalder den tidligere version.

Revideret: 2026-17-06