

Teknisk datablad

Floorcoat Precolor – White / Extra White



Beskrivelse:

Precolor anvendes på alt indendørs træ, nyt eller renpudset.

Precolor farver træet hvidt samt åbner det til videre behandling.

Produktdata:

- **Produkt:** Lud
- **Dækkeevne:** 6-10 m²/L.
- **pH:** Ca. 7.
- **Anvendelse:** Med rulle, pensel eller kalkkost.
- **Tørretid:** Ca. 5 timer, 20 °C
- **Rengøring:** Vand.
- **Opbevaring:** Over 5°C og højst 30°C. Tåler ikke FROST eller direkte sollys.
- **Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage ved maks 30 °C.
- **Forholdsregler:** Se [sikkerhedsdatablad](#) for Precolor White. Se [sikkerhedsdatablad](#) for Precolor Extra White.

Brugsanvisning:

VIGTIGT! Foretag altid en prøveopstrykning som kontrol af voksens virkning på gulvet, nogle træsorter kan give misfarvning.

Trægulvet skal være rent, tørt og fri for fedt, snavs samt rester af lak, voks eller andre overfladebehandlinger.

Omryst emballagen grundigt før og under brug. Hæld produktet i en åben plastbeholder eller spand, og påfør det med rulle, pensel eller kalkkost. Påfør altid et jævnt lag i træets længderetning for at opnå det bedste resultat. For at undgå overlapning skal behandlingen foregå ”vådt-i-vådt”. Når gulvet er tørret til lettere fugtigt, poleres der til ensartet overflade med en beige polérske. De brugte værktøjer rengøres med vand.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

DA VI IKKE KAN GARANTERE FOR UØNSKEDE FORHOLD PÅ TIDLIGERE LAKEREDE GULVE, SKAL DER ALTID FORETAGES PRØVEOPSTRØG OG KONTROL.

VIGTIGT: Læs yderligere information i produktets tekniske datablad.

Efterbehandling:

Når gulvet er tørt, efterbehandles med enten Floorcoat Natursæbe/Hvid Sæbe eller Floorcoat Naturolie/Hvid Olie afhængig af ønsket farve. Hvis der ønskes en lakeret overflade, lakeres med en egnet vandbaseret lak.

Ved efterbehandlingen skal den hvide overflade behandles omhyggeligt og fremstå ensartet, så den jævne, hvide grundfarvning ikke brydes.

Ibrugtagning:

Anvendes ikke uden efterbehandling. Forsigtig anvendelse af gulvet efter 24 timer.

Rengøring af gulve:

Rengøring foretages ved støvsugning eller overtørring med Floorcoat Natural Soap eller Floorcoat White Soap.

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne i dette dokument samt alle andre referencer og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning om anvendelsen af vores produkter, er baseret på erfaring og standardforhold. På grund af de mange mulige anvendelser og bearbejdningsforhold fritager dette ikke brugeren fra at udføre egne tests eller søge teknisk rådgivning hos forhandleren eller producenten.

Der gives ingen garanti for det håndværksmæssige arbejde med vores produkter, og dokumentation heraf er den udførende håndværkers ansvar. Uønskede effekter kan forekomme ved omlakering, selvom arbejdet udføres efter korrekte håndværksmæssige forskrifter. Det anbefales, at entreprenøren, i det omfang det er nødvendigt, tager hensyn til dette over for kunden.

Producentens anbefalinger og eventuelle gældende standarder skal følges. Vores ansvar og forpligtelser følger vores generelle handelsbetingelser og udvides ikke af denne information eller vores rådgivning. Når ny teknisk information foreligger, bortfalder den tidligere version.