



# ASK KALMAR

Ask Kalmar er en mat lakeret 3-stav med askens naturlige farvevariationer.

## PRODUKTBEKRIVELSE

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produkttype / Konstruktion            | Trægulve / 3-lags gulve                   |
| Artikelnummer / EAN kode              | 153N18AK09KW240 / 7393969027113           |
| Design / Træsarter                    | 3-stav / Ask                              |
| Overfladebehandling / Natur/Indfarvet | Mat lak / Natur                           |
| Bredde x Længde x Tykkelse            | 200 x 2423 x 15mm                         |
| Vikt Per pakke / per m2               | 23 kg / 7,93 kg                           |
| Overflade pr pakke / pr palle         | 2,9 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup> |

## FAKTA

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sortering                       | Variation             |
| Fuge                            | Woodloc® 5S           |
| Installations vejledning        | Flydende, Fuldlimning |
| Gulvvarme                       | Ja                    |
| Slidlag materiale / tykkelse    | Hårdttræ / 3,5 mm     |
| Kan slibes                      | 2-3 ganger            |
| Kernemateriale                  | Fyrre/gran lamel      |
| Hårdhed (Brinell) værdi / værdi | 4,0 / 2.8 - 6.2       |

## FAKTA

|         |       |
|---------|-------|
| Garanti | 30 år |
|---------|-------|

## TEKNISKE EGENSKABER

|                                     |             |                        |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| Moisture content                    | EN13183     | 7%±2%                  |
| Minimum Mean Density                |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Reaction To Fire                    | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Formaldehyde Emission               | EN717-1     | E1                     |
| Content PCP                         | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Breaking Strength N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                    |
| Thermal Conductivity                | EN12664     | 0,14 W/mK              |
| Thermal Resistance R-Value          |             | .11 (m2K/W)            |
| Biological Durability               | EN350-2     | Class 1                |
| CARB2                               |             | Compliant              |
| Slip resistance                     | CEN/TS15676 | NPD                    |



## ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Produktet indeholder mellemstore solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.

**Farveændring:** Lys cremefarvet bliver mørkere og får en gulbrunlig kornfarve.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

## Beskrivelser og billedmateriale


Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produktens farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

| ©Kährs, Danmark 2025-

01-06

## Andre produkter i denne kollektion



Bøg Viborg



Ask Kalmar



Ask Gotland