



Lux Collection



EG HORIZON

Dette 1-stavs-gulv i eg fra Lux kollektionen har en sløret, hvid og gennemsigtig lasering, hvilket tillader, at de karakteristiske overgange i træet trænger igennem. Den 4-sidede mikrofaset af kanten sikrer et klassisk helplankudtryk. Hvert bræt er forsigtigt børstet til perfektion, hvilket fremhæver åretegningens naturlige karakter. Den ultra-matte lakering fremhæver de naturlige variationer i træet og får gulvet til at ligne nysavet tømmer. Dette eliminerer effektivt blanding og beskytter gulvet mod det daglige slid.

PRODUKTBEKRIVELSE

| | |
|----------------------------|---|
| Produkttype / Konstruktion | Trægulve / 3-lags gulve |
| Artikelnummer / EAN kode | 151N8AEKC4KW240 / 7393969044196 |
| Design / Træsorter | 1-stav / Eg |
| Overfladebehandling / | Ultra mat lak / Laseret |
| Natur/Indfarvet | |
| Forædling | Mikrofaset 4-sider, Børstet |
| Bredde x Længde x | 187 x 2420 x 15mm |
| Tykkelse | |
| Vikt Per pakke / per m2 | 22 kg / 8,15 kg |
| Overflade pr pakke / pr | 2,7 m ² / 122,4 m ² |
| palle | |

FAKTA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sortering | Lively |
| Fuge | Woodloc® 5S |
| Installations vejledning | Flydende, Fuldlimning |
| Gulvvarme | Ja |
| Slidlag materiale / tykkelse | Hårdttræ / 3,5 mm |
| Kan slibes | 2-3 gange |
| Kernemateriale | Fyrre/gran/al |

FAKTA

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Bagsidemateriale | Gran |
| Hårdhed (Brinell) værdi / værdi | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 | 38 / 4.7 |
| Garanti | 30 år |

TEKNISKE EGENSKABER

| | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| Moisture content | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum Mean Density | | >500 kg/m ³ |
| kg/m ³ | | |
| Reaction To Fire | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| Content PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Breaking Strength N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Thermal Conductivity | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Thermal Resistance R-Value | | .11 (m2K/W) |
| Biological Durability | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slip resistance | CEN/TS15676 | NPD |



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Alle naturligt forekommende farvevariationer tillades, fra lys til mørk brun. Splintved kan forekomme. Produktet inkluderer store friske og sorte knaster, spartlinger og revner forekommer i alle størrelser og antal.

Ultra mat lak: Den matte overflades udseende kan variere på grund af forskellige lyskilder og vinkler.

Farveændring: Indfarvet produkt - vis farveforandring over tid

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com

| ©Kährs, Danmark 2024


12-17

1 (2)


Andre produkter i denne kollektion



Ask Flow



Eg Sky




Eg Horizon



Eg Coast



Eg Shore



Eg Sun



Eg Terra