

Grundet Filt 80 gr.

Egenskaber

PG Grundet filt 80 gr. sparer en arbejdsgang, da filten er forgrundet med en god kvalitet plastvægmaling. Giver en flot overflade med mindre malingsforbrug.

Kan stødes og dobbeltskæres sammen, er let og håndtere omkring hjørner og kanter. Stikker og drysser minimalt, da den afgiver meget få glasfibre.

- Minimerer revnedannelser.
- Forbehandlet med hvidpigmenteret grunder.
- Klar til overmaling.

Anvendelsesområde

Indendørs i rum på overflader, der skal overmales.

Tekniske data

Vægt: 80g./kvm +/- 8%.

Specielle egenskaber

Økotex certificeret efter standard 100.

CE mærket efter standard CE 15102

Tørretid

Overmalbar når klæberen er tør typisk efter 1 døgn ved 23° celcius og normal luftfugtighed. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Behandlingsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være hvidtør. Tidligere behandlede overflader rengøres med grundrens og matslibes. Sugende overflader grundes med pudsgrunder.

Opsætning

Bagsiden på rullen er den side, der vender ind i rullen. Der anvendes en klæbemængde på 5-8 m²/l. Klæberen påføres væggen i ensartet lagtykkelse. Påfør ikke klæber på et større område end, at Pro Gold grundet glasfilt kan opsættes mens klæberen er våd. Eventuelt klæber der er kommet på oversiden fjernes med en fugtig svamp. Ved opsætning anbefales det at arbejde i lodrette baner.

Påføring

Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse på klæber.

Slutbehandling

Slutbehandling påbegyndes når klæberen er tør. To lag maling påføres i den ønskede kvalitet i ensartet lagtykkelse. En ensartet overflade opnås ved at påføre produktet i fyldigt lag og afslutte i ensgående retning.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug.

Opbevaring

Skal opbevares tørt og tillukket i temperaturer mellem -10 til +50 grader.

Sikkerhed

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. Produkt anvisninger skal til alle tider følges. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Dette teknisk datablad erstatter alle tidligere versioner.