

Sadolin Perfect Wall

Til stuer og opholdsrum



Produktbegrivelse

Perfect Wall er en elegant mat akrylvægmaling, som giver en slidstærk og vaskbar overflade. Perfect Wall er en vægmaling af højeste kvalitet og perfekt til alle boligens tørre rum fx. stue, entre, køkken, børneværelse og lignende opholdsrum. Anvendes indendørs på vægge af puds, beton, gipskartonplader, byggeplader, spartlede flader, glasvæv, mm., samt på tidligere malede overflader.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Ubehandlede overflader:

Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton eller med Sadolin Grundmaling til Væg og Loft. Der færdigmales normalt 2 gange med Perfect Wall.

Tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader rengøres inden maling med Sadolin Grundrens. Løst og dårligt hæftende materiale afrenses fra overfladen. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Overflader der er sugende grundmales med Sadolin Grundmaling til Væg og Loft inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Perfect Wall.

Undlad at male ved lave temperaturer under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: 10 - mat

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 6 timer

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: Base White, Base Clear

Emballage størrelser: 2,5, 5 og 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC.

Miljø

Dette produkt er miljømærket med Svanen.

- Mimimer forbruget af maling, ved på forhånd at anslå, hvor meget du skal bruge.

- Genanvend ubrugt maling. Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid.

Mere information: www.nordic-ecolabel.org

Rev: September 2019

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.