

Acoustic Silence 360

Datasheet - 06/04/2026



Scan Underlay®
Upcycled Product

Specifikationer

	Værdi	Tolerance
Længde	25 m	+1%
Bredde	1 m	±2 mm
Tykkelse	1 mm	
Vægt	400 g	±20 g
Trykstyrke (CS)	~43 ton / m ² (423 kPa)	
Reduktion af ganglyd (RWS)	51,7 Sone (EN 16354)	
Termisk ledningsevne (λ24)	0,0520 W/(m·K)	
Termisk modstand (R)	0,0212 m ² · K/W	
Vanddampmodstand (SD)	117 m	
Materiale	65% Gummi & 35% PP.PE.PET	

Trinlydsreduktion (IS)

	Værdi	Rapport
SPC gulv (3,8 mm)	ΔL _w 22 dB (EN 10140)	PB 4.2/25-009-1
Laminat gulv (10 mm)	ΔL _w 18 dB (EN 10140)	PB 4.2/26-011-2
Parquet gulv (14 mm)	ΔL _w 17 dB (EN 10140)	PB 4.2/26-011-1

Transport

	Palle	Palletårn
Mængde	600 m ²	1200 m ²
Højde	115 cm	235 cm
Bredde / Længde	80 cm / 120 cm	

Miljø

	Værdi	Reference
French VOC Regulation	A+	
TVOC	12 µg / m ³ ⁽¹⁾	A+ <1000
PAH 8 REACH	< 15 mg / kg	< 20



Produktet er egnet til gulvvarme



Produktet kan indgå i DGNB-byggerier



Produktet kan indgå i svanemærkede byggerier

Tekniske oplysninger ovenfor repræsenterer vores viden om egenskaberne og produktets anvendelser. Scan Underlay forbeholder os ret til at ændre eller opdatere disse data uden forudgående varsel. Dette dokument tilhører Scan Underlay, og alle rettigheder forbeholdes derfor.