



Installationsguide  
Erhvervsgulve

## Indhold

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Før arbejdet påbegyndes..... | 3 |
| Forberedelse.....            | 4 |
| Montering.....               | 5 |

## Før arbejdet påbegyndes

---

For at undgå eventuelle farveforskelle er alle Betap-produkter mærket med et farveparti. Produkter fra forskellige farvepartier må ikke blandes, medmindre andet er angivet.

Det er gulvlæggerens eller modtagerens ansvar at kontrollere, at det korrekte antal varer er leveret, og at varerne har det rigtige farvebadsnummer, inden fragtbrevet underskrives.

---

**Bemærk:** Ved hver gulvlægning må der maksimalt lægges 100 m<sup>2</sup>, før arbejdet skal vurderes. Hvis der konstateres afvigelser fra den oprindelige specifikation eller produktionsfejl, skal Betap informeres, inden gulvlægningen fortsættes.

---

Som følge af emballering, opbevaring og transport kan tæppets luv blive midlertidigt trykket flad. Dette kan forekomme ved alle typer og kvaliteter af tæpper og forsvinder automatisk, når luven rejser sig igen. Tæppet vil dermed genvinde sit oprindelige udseende.

Ved tæpper med lang luv anbefaler Betap at dampe luven for at genskabe tæppets tilsigtede udseende.

Hvis denne monteringsvejledning ikke følges, kan det medføre, at garantien bortfalder. Betap påtager sig ikke ansvaret for fejl, der opstår som følge af, at der anvendes en anden monteringsmetode end den, der er beskrevet i vejledningen.

Denne vejledning skal læses i sammenhæng med Betaps salgsbetingelser.

Betap forbeholder sig retten til at ændre vejledningen efter behov.

# Forberedelse

---

Betap-tæpper og tæppefliser kan lægges på alle undergulve, forudsat at undergulvet er stabilt, tørt, rent og plant. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med nationale og europæiske retningslinjer.

Rester af tidligere gulvbelægning skal fjernes. Inden gulvlægningen påbegyndes, skal hele undergulvet rengøres grundigt. Dette kan gøres med en støvsuger, der er egnet til krævende rengøringsopgaver.

## 1. Tilvænning af materialer

Betap-tæpper og tæppefliser skal opbevares i den originale emballage i mindst 24 timer før lægning, så materialerne kan tilpasse sig omgivelserne. Temperaturen skal være mindst 15 °C.

## 2. Tilvænning af lokalet

Rumtemperaturen skal være mellem 15 °C og 25 °C, og den relative luftfugtighed skal være ca. 60 %

Hvis der er gulvvarme i rummet, skal den slukkes mindst 24 timer før gulvlægningen påbegyndes.

48 timer efter gulvlægningen kan temperaturen gradvist hæves igen med maks. 5 °C pr. dag.

# Montering

---

## 1. Værktøj

Ved lægning af banetæpper skal du bruge et målebånd og en tæppekniv.

Ved lægning af tæppefliser skal du desuden bruge en kridtsnor og en vinkel.

Ved lægning af planker skal vinklen være 1 meter lang.

## 2. Planlægning af gulvlægningen

Mål hele gulvarealet, og find gulvets midtpunkt. Ved lægning af tæppefliser bruges en kridtsnor til at markere midtpunktet og danne en retningslinje for lægningen.

Startpunktet er ikke altid midt i rummet. Det kan for eksempel også være ved en dør eller en trappe.

## 3. Montering af tæppefliser

Læg den første række tæppefliser fra startpunktet langs den markerede kridtsnor, så rækken bliver lige.

På bagsiden af hver tæppeflise er luvretningen angivet med en pil. Afhængigt af det valgte mønster skal pilene vende i den korrekte retning.

Alle tilgængelige læggemønstre findes på Betaps hjemmeside og i mønsterbogen. Betap anbefaler de bedst egnede mønstre til hver tæppekvalitet for at sikre det bedste resultat efter lægning. Betap kan ikke holdes ansvarlig, hvis der vælges et andet mønster end det anbefalede.

## 4. Montering af banetæpper

Inden tæppet limes fast til undergulvet, skal det skæres til i den korrekte størrelse.

Ved samlinger på langs skal de to tæpestykker overlappe hinanden, så der kan laves en pæn og præcis samling. Hvis tæppet har et mønster, skal det sikres, at mønsteret passer sammen på begge stykker.

Skær gennem begge lag ved samlingen, og fold kanterne tilbage. Påfør lim på undergulvet, og tryk begge tæppekanter fast i limen. Lim derefter resten af tæppet fast ved hjælp af en limspartel eller en limrulle.

Betap anbefaler, at hele tæppet limes fast. Undgå så vidt muligt tværgående samlinger, eller dæk dem med en samleliste.

Ikke alle tæppekvaliteter er egnede til lægning på trapper. Det fremgår af det tekniske datablad, om den pågældende tæppekvalitet er egnet til limning på trapper.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kundeservice for yderligere information.

## 5. Kvalitetskontrol

Kontrollér jævnligt, at rækkerne af tæppefliser ligger lige, og at fliserne slutter tæt sammen.

Ved tæpper med lang luv skal du sørge for, at luven trækkes fri af samlingerne. Det sikrer, at tæppefliserne slutter pænt og tæt sammen.

## 6. Tilskæring af tæppefliser

Når en tæppeflise skal skæres til, placeres den med bagsiden opad ind mod væggen. Markér skærelinjen ved hjælp af en tæppekniv og en lige kant som rettesnor.

Skær derefter tæppeflisen til langs den markerede linje, og placér flisen på det ønskede sted.

Vær opmærksom på luvretningen!

## 7. Efter montering

Når gulvlægningen er færdig, må gulvet gerne betrædes.

Hvis der skal flyttes tunge genstande hen over gulvet, anbefaler vi at lægge masonitplader oven på tæppet eller tæppefliserne for at beskytte gulvbelægningen.

Selvom vores tæppekvaliteter er testet for modstandsdygtighed over for kontorstole med hjul, anbefaler vi stadig at bruge en beskyttelsesmåtte under stole med hjul.

