

Status tæppefliser

Tekniske specifikationer

Fremstillingsmetode	:	Level loop
Luvtype	:	Loop pile
Luvfibre	:	100 % gennemfarvet polypropylen
Gauge	:	1/10"
Luvvægt	:	400 g/m ²
Luvhøjde	:	2,9 mm
Total vægt	:	3.700 g/m ²
Total tykkelse	:	5,9 mm
Luvtæthed	:	193.550/m ²
Tæppeflisens mål	:	50 × 50 cm
Bagside	:	Polyflex
Antal fliser pr. pakke	:	20



Odkryj więcej!

made with
select yarns®

Egenskaber

Anvendelsesklasse	:	31	
Kontorstolstest	EN 985	:	B - lejlighedsvis brug
Slidstyrketest	EN 1963	:	Bestået
Vettermann-test	EN 1471	:	Bestået
Dimensionsstabilitet	EN 986	:	Bestået
Varmeisolering	ISO 8302	:	0,10 m² K/W
Luksusklasse	:	LC1	
DOP-nr.	:	1016-3012	

Elektrostatiske egenskaber


Statisk elektricitet: : Antistatisk

Brandegenskaber

Reaktion ved brand – EN ISO 9239-1 : Cfl-s1
Reaktion ved brand – BS 4790 : Lav risiko for antændelse

Farveægtighed

Lys ISO 105 B02 : 7.0 - 8.0
Gnidning ISO 105 x12 : 4.5



Vedligeholdelse

Regelmæssig støvsugning er vigtig. Spildte væsker og overfladiske pletter kan fjernes ved forsigtigt at duppe med en fugtig klud. Mere genstridige pletter kan fjernes med en mild rengøringsopløsning.



Betap forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne for at forbedre tæppet i takt med den nyeste teknologiske udvikling.