


PIR Floor

Produktbeschreibung

Die swissporPIR Floor ist der ideale Dämmstoff für schwimmende Estriche bei Geschossdecken im Neubau. Die alkalibeständige Aluminiumkaschierung schützt den PIR-Hochleistungsdämmstoff zuverlässig vor alkalischem Milieu.



Format	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
Dicke	20 - 160 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Einheit	Wert
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.022
Spezifische Wärmekapazität	c		Wh/(kg·K)	0.39
Brandverhalten		EN 13501-1		E
Brandverhaltensgruppe		VKF		RF3 (cr)
Dichte			kg/m ³	~ 30
Diffusionswiderstandszahl	μ	EN 12086		~ dicht
Druckspannung bei 10% Stauchung	σ_{10}	EN 826	kPa	≥ 120
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2%)	σ_c	EN 1606	kPa	25
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		SIA 251	Kategorie	A, B, C, D
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			°C	90

Hinweise

Kantenbearbeitung	20 – 40 mm Standard ohne Stufenfalz
--------------------------	-------------------------------------