

# iD Click Ultimate 55

## Datablad

Klassifikationer	Norm	Testresultat
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogen (polyvinylchlorid) gulvbelægning
Brugsklasse for boligmiljø	EN ISO 10874	23 Høj
Klassificering - Brugsklasse	EN ISO 10874	33 Høj
Produktegenskaber	Norm	Testresultat
Samlet tykkelse	EN ISO 24346	6,50 mm
Tykkelse på slidlaget	EN ISO 24340	0,55 mm
Grundvægt	EN ISO 23997	10700 g/m <sup>2</sup>
Bindemiddelindhold	EN ISO 10582	Type I
Overfladebehandling		TEKTANIUM®
Prægning efter mønstret		Ja
Fasede kanter		4 sides
Lægningsmetode		Klik
Ydeevnedeklaration	Norm	Testresultat
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	EN 14041	0197-0057-DoP-2022-11
Teknisk ydeevne	Norm	Testresultat
Dimensionsstabilitet ved varmpåvirkning	EN ISO 23999	≤ 0,15 % Målt gennemsnitsværdi : ≤ 0.10 %
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤  1  mm
Brandklassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1
Indtrykningsmærker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Målt gennemsnitsværdi : 0,02 mm
Modstandsevne mod kontorstolshjul	EN ISO 4918	Ingen skade
Trinlydsdæmpning - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Trommelydniveau	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	EN ISO 10456	0,07 m <sup>2</sup> ·K/W
Farveægthed	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	God modstand
Skridhæmmende effekt	DIN 51130	R10
Skridhæmmende effekt	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Vedhæftning (peelprøvning)	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Bæredygtighed, miljø & indeklima	Norm	Testresultat
Genanvendelse		Genanvendelig
Genanvendt indhold	ISO 14021	20 %
Klimaaftryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)		12,26 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Klimaaftryk (trin A-D)		6,41 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Ftalatindhold		100% Ftalatfri
TVOC-udledning efter 28 dage	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup>
Formaldehydemission		E1
Material Health Statement		Ja
Emissions label		A+
Dimensioner og designs		
Planke	Plank 1200 x 200,5 mm - 5 Planke=1,203 m <sup>2</sup> /pakke - 60 pakke/palle Plank 1200 x 306 mm - 3 Planke=1,102 m <sup>2</sup> /pakke - 66 pakke/palle Plank 1500 x 243 mm - 3 Planke=1,094 m <sup>2</sup> /pakke - 66 pakke/palle	
Flise	Flise 640 x 320 mm - 7 Flise=1,434 m <sup>2</sup> /pakke - 52 pakke/palle Flise 960 x 480 mm - 3 Flise=1,382 m <sup>2</sup> /pakke - 54 pakke/palle	
Antal tilgængelige designs	16	



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (13/10/2023). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklarationer. På [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk) findes der en mere uddybende lægningsanvisning samt Pleje- og Vedligeholdelsesanvisninger som altid skal følges!