

# DESINGULVE

## NORDHEIM LYS EG 9588 PLANK, V4

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Nordheim gulvet forener miljøansvar, nordisk minimalisme og europæisk kvalitet.

- Gulvet er 100% genanvendeligt og indeholder op til 50% genanvendt materiale.
- Produceret i Europa af råvarer udelukkende sourced i Europa under strikse miljø- og kvalitetskrav.
- Unit montage op til 20x20 meter og kan monteres gennem døråbninger.
- Slidstærk og lang levetid - med klasse 34 / 0,70 mm slidlag.
- Vandresistent og nemt at vedligeholde
- Ftalatfri



Varenr. 2089201 / DB-nr. 2514225

### SPECIFIKATIONER:

<b>Type:</b>	Designgulv
<b>Dimension:</b>	7x228x1800 mm
<b>Niveauforskelle:</b>	Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)
<b>Fuger:</b>	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)
<b>Lysægthed:</b>	Min. 6 (Meget god på Blue Wool Scale)
<b>Pr. pakke:</b>	1,642 m <sup>2</sup>
<b>Palle:</b>	78,80 m <sup>2</sup>
<b>Fas:</b>	4 sider
<b>Slidlag:</b>	0,70 mm ftalatfri vinyloverflade m/struktur
<b>Mellemlag:</b>	Specialudviklet kernemateriale, vandresistent.
<b>Underlag:</b>	Integreret IXPE
<b>Klasseficering:</b>	Klasse 23/34 - Erhverv
<b>Lægning:</b>	Limfri til svømmende gulve
<b>Egnet til gulvvarme:</b>	Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader
<b>Trinlydsdæmpning/Rumklang:</b>	Op til 19 dB
<b>Brandklasse:</b>	Cfl-S1
<b>Klikssystem:</b>	Unidrop
<b>Garanti:</b>	Bolig 35 år / Erhverv 5 år
<b>Miljø:</b>	100% genanvendeligt og op til 50% genanvendt materiale. 2/3 af produktionen er drevet af solenergi for lavere CO <sub>2</sub> -aftryk. Produceret i Europa, der sikrer kontrolleret og sporbar produktion.

Version: 2.026/5



**Wallmann**

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

