

DESINGULVE

NORDHEIM VARM EG 9443 PLANK, V4

PRODUKTBESKRIVELSE:

Nordheim gulvet forener miljøansvar, nordisk minimalisme og europæisk kvalitet.

- Gulvet er 100% genanvendeligt og indeholder op til 50% genanvendt materiale.
- Produceret i Europa af råvarer udelukkende sourced i Europa under strikse miljø- og kvalitetskrav.
- Unit montage op til 20x20 meter og kan monteres gennem døråbninger.
- Slidstærk og lang levetid - med klasse 34 / 0,70 mm slidlag.
- Vandresistent og nemt at vedligeholde
- Ftalatfri



Varenr. 2089204 / DB-nr. 2563231

SPECIFIKATIONER:

Type:	Designgulv
Dimension:	7x228x1800 mm
Niveauforskelle:	Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)
Fuger:	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)
Lysægthed:	Min. 6 (Meget god på Blue Wool Scale)
Pr. pakke:	1,642 m ²
Palle:	78,80 m ²
Fas:	4 sider
Slidlag:	0,70 mm ftalatfri vinyloverflade m/struktur
Mellemlag:	Specialudviklet kernemateriale, vandresistent.
Underlag:	Integreret IXPE
Klasseficering:	Klasse 23/34 - Erhverv
Lægning:	Limfri til svømmende gulve
Egnet til gulvvarme:	Ja - Overflade temperatur maks. 27 grader
Trinlydsdæmpning/Rumklang:	Op til 19 dB
Brandklasse:	Cfl-S1
Klikssystem:	Unidrop
Garanti:	Bolig 35 år / Erhverv 5 år
Miljø:	100% genanvendeligt og op til 50% genanvendt materiale. 2/3 af produktionen er drevet af solenergi for lavere CO ₂ -aftryk. Produceret i Europa, der sikrer kontrolleret og sporbar produktion.

Version: 2.026/5



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

