


MONTERINGSVEJLEDNING

EASYPANEL LOFT- OG VÆGPANEL 10MM

Læs monteringsvejledningen inden opsætning påbegyndes.

Tjek at alle pakkerne har samme batchnr., da der ellers kan forekomme nuanceforskelle i overfladestrukturen.


Paneler med synlige fejl frasorteres, og betragtes som accepterede, såfremt de er monteret.



Panelerne skal akklimatisere 48 timer i det rum, hvor de skal anvendes - ved en temperatur mellem 15-30°C / relativ luft fugtighed på 40-70%.




Værktøj: Hammer, blyant, tommetok, sav og clips (købes separat - varenr. 1130503).



Optegn monteringsplan > lav optimering.

Min. afstand mellem endestød 40 cm.

Maks. mål uden ekspansionslister: 8 x 8 meter.



Opsæt forskalling. Afstand mellem lægter der monteres på: 40 cm.

Fig.2: Loft i beboelsesrum




Forskalling til Beboelsesrum 1xforskalling.

Fig.1: Væg (generelt) og loft i vådzone.




Brændeovne/varmekilder: Monteres med afstand efter fabrikantens anvisninger, og for at undgå evt. varmeskader skal der beskyttes med varmeskjold.

Vigtigt! Kontra forskalling til vådrum (bad/bryggers for ekstra ventilation.



Vær sikker på, at der er mulighed for luftgennemstrømning! Evt. dampspærre **skal** monteres **bag** forskallingen! (min. 2 cm mellem paneler og dampspærre).

Overfladetemperatur v/spots ect. 60°C.



Endesamlinger monteres på tværforskalling.

VIGTIGT: Husk afstand til væg og elementer jf. monteringsanvisningen.




Wallmann

Wallmann A/S


Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk




MONTERINGSVEJLEDNING




Første panel placeres på det ønskede sted og fastgøres med søm, klammer eller skruer.






De øvrige paneler monteres.



Vælg om panelerne skal klikkes sammen med "nul-fuge" (A) eller "cm-fuge" (B).




Panelerne fastgøres med clips (købes separat).



Sidste panel måles op og tilskæres.



Monter det tilpassede stykke.



Tilpas og fastgør afslutningslister.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

