

Fur Classic

WPC terrasse - Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Fur Cassic er et miljøvenligt WPC (Wood Polymer Composite) produkt til udvendige terrasser.

Planker indeholder



- / 35 % HDPE (Plastik)
- / 60 % træfibre
- / 5 % tilsætningsstoffer

Strøafstand

Maksimal strøafstand er 400 mm C/C.

Dette gælder ved almindeligt brug til private gang- og opholdsarealer og ved 90 graders montage på strøerne. Strøafstanden skal mindskes når montagen sker i anden vinkel på strøerne end 90 grader og/eller ved kommercielt eller offentligt brug, med en forventet større belastning.

Tværsnit



Teknisk data

Egenskaber	Værdier	Testmetode
Dimension	Længde 3600 mm Bredde 146 mm Tykkelse 23 mm	
Vægt	2,15 kg/m	
Tolerance	Længde -3 /+5 Bredde ± 1 Tykkelse ± 0,5 Vægt ± 10 %	EN 15534-1
Rethed	Længde ≤ 4 mm/m	
Bøjningsstyrke	Mpa	
Vandabsorption	0,6 %	
Slidstyrke	61	
Varmekrympning	-	
Varmeledningsevne	0,2 W/(m*K)	ASTM D5470
Varmekapacitet	2200 J/(kg*K)	ASTM-E126911

