

Livø Prime

WPC terrasse - Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Livø Prime er et miljøvenligt og FSC® certificeret produkt i WPC (Wood Polymer Composite) til udvendige terrasser.

Planker indeholder

- / 30 % PE (Plastik)
- / 60 % træfibre
- / 10 % tilsætningsstoffer

Strøafstand

Maksimal strøafstand er 400 mm C/C.

Dette gælder ved almindeligt brug til private gang- og opholdsarealer og ved 90 graders montage på strøerne. Strøafstanden skal mindskes når montagen sker i anden vinkel på strøerne end 90 grader og/eller ved kommercielt eller offentligt brug, med en forventet større belastning.

Tværsnit



Teknisk data

Egenskaber	Værdier	Test metode	
Dimension	Længde 3600 mm Bredde 140 mm Tykkelse 22 mm	EN 15534-1	
Vægt	2,52 kg/m		
Tolerance	Længde -0 /+3 Bredde -0,5/1 Tykkelse -0,2/+0,4 Vægt ± 10 %		
Rethed	Længde ≤ 0,2 mm/m		
Bøjningsstyrke	56 mPA		
Vandabsorption	0,45 %		
Slidstyrke	78		
Varmekrympning	0,5%		
Brandklasse	E _{fl}		EN 13501-1:2007+A1:2009



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

